

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հոլյս-Մոտոր ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Favorit	Favorit	Favorit CF-4/SL	ООО Евразия Лубрикантс	Դիզելային շարժիչի յուղ 10W40 ACEA B3/A3, API SL / CF Տեխնիկական տվյալները Մաճուցիկության աստիճանը՝ ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300 Խտությունը 15C°-ում 0,865 գ/սմ ³ DIN 51757 Մաճուցիկություն 40C°-ում 96,5 մմ ² /վ ASTM D 7042-04 Մաճուցիկություն 100C°-ում 14,3 մմ ² /վ ASTM D 7042-04 Մաճուցիկություն -30 C° (MRV) « 60000 mPa•c ASTM D4684 Մաճուցիկություն -25 C° (CCS) «= 7000 mPa•c ASTM D5293 Մաճուցիկության ինդեքս 160 DIN

ISO0TH 2909 C° » = 3,5mPa•c ASTM
D5481 Սառեցման ջերմաստիճանը՝
-36C° DIN ISO 3016 Գոլորշիացման
կորուստ (ըստ Noack բևուռագրի)
10.0% ASTM D 5800-08 Method B
Բռնկման կետ 230 C ° DIN ISO 2592
Ընդհանուր ակալային թիվը 10.3 մգ
KOH/գ DIN ISO 3771 Սուլֆատացված
մոխիր 0,9 - 1,5 գ/100գ
Գունավորման սանդղակ (ASTM) L
4,0 DIN ISO 2049 Փաթեթավորումը՝ 1
կամ 4 լ պլաստմասե տարաներով,
պիտակավորված, գործարանային
հերմետիկ փակված: Պիտակին
նշվում է արտադրողի անվանումը,
արտադրման և պահպանման
վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Գործարանային արտադրության:
Ներկայացնել յուղի առաջնային
հումքից պատրաստված լինելու
վերաբերյալ փաստաթուղթ:
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված և առանց խոտանի:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
Վաճառողը իր միջոցներով և իր
հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УЙС-МОТОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					