

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PETROVOLL	PETROVOLL	10W-40	Petrovoll GmbH	Բենզինային շարժիչի յուղ 10W-40: Համապատասխան API SN/CF, ACEA A3-04/B4-04 դասի: Սերտիֆիկացիա՝ MB-229.1 VW501 01/505 00 (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից): Տեխնիկական տվյալները: Մածուցիկության աստիճանը ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300: Խտությունը 15°C-ում 0,870 գ/սմ ³ DIN 51757: Մածուցիկությունը 40°C-ում 97,3 մմ ² /վ ASTM D7042: Մածուցիկությունը 100°C-ում 14,0 մմ ² /վ ASTM D7042: Մածուցիկությունը -30°C (MRV)

«60000 mPa•c ASTM D4684:
Մածուցիկությունը -25°C (CCS) ≤
7000 mPa•c ASTM D5293:
Մածուցիկության ինդեքսը 167 DIN
ISO 2909 ASTM 2909 HTHS 150°C-ում
≥ 3.5 mPa•c ASTM D5481:
Սառեցման ջերմաստիճանը՝ -39°C
DIN ISO 3016: Գոլորշիացման
կորոսիոս (ըստ Noack բևուռագրի)
11.0% CEC-L-40-A-93: Բռնկման կետ
230°C DIN ISO 2592: Ընդհանուր
ալկալային թիվը 10.5 մգ KOH/g DIN
ISO 3771: Սուլֆատային
մոխրացումը 1.0 - 1.6 /100գ DIN
51575: Գունավորման սանդղակ
(ASTM) 2.5 DIN ISO:
Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 4 լիտր
պլաստմասե տարաներով,
պիտակավորված, գործարանային
հերմետիկ փակված: Պիտակին
նշվում է արտադրողի անվանումը,
արտադրման և պահպանման
վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Գործարանային արտադրության:
Ներկայացնել յուրի առաջնային
հումքից պատրաստված լինելու
վերաբերյալ փաստաթուղթ:
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված և առանց խոտանի:

					Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					