

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	PETROVOLL	PETROVOLL	10W-40	Petrovoll GmbH	Դիզելային շարժիչի յուղ 10W-40, ACEA B3/A3, API SL/CF: Տեխնիկական տվյալները: Մածուցիկության աստիճանը՝ ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300: Խտությունը 15°C-ում 0,865 գ/սմ <sup>3</sup> DIN 51757: Մածուցիկությունը 40°C-ում 96,5 մմ <sup>2</sup> /վ ASTM D 7042-04: Մածուցիկությունը 100°C-ում 14,3 մմ <sup>2</sup> /վ ASTM D 7042-04: Մածուցիկությունը -30°C (MRV) «60000 mPa•c ASTM D4684: Մածուցիկությունը -25°C (CCS) «= 7000 mPa•c ASTM D5293: Մածուցիկության ինդեքսը 160 DIN

ISO0TH 2909 C° » = 3,5mPa•c ASTM D5481: Սառեցման ջերմաստիճանը՝ -36°C DIN ISO 3016: Գոլորշիացման կորուստ (ըստ Noack բևուռագրի) 10.0% ASTM D 5800-08 Method B: Բռնկման կետ 230°C DIN ISO 2592: Ընդհանուր ալկալային թիվը 10.3 մգ KOH/գ DIN ISO 3771: Սուլֆատացված մոխիր 0,9 - 1,5 գ/100գ: Գունավորման սանդղակ (ASTM) L 4,0 DIN ISO 2049: Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 4 լիտր պլաստմասե տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ներկայացնել յուրի առաջնային հումքից պատրաստված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					