

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	favorit	favorit	favorit	favorit	Յուղ՝ երկտակտանի շարժիչների համար: ISO L-EGC, API TC, JASO FD, TISI դասին համապատասխան (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից): Կարմիր գույնի, յուղելու և միևնույն ժամանակ մաքրելու ունակությամբ, ավելացվում է բենզինին, խառնուրդի հարաբերակցությունը 1:50 (20 գրամ յուղ 1 լիտր բենզինի դիմաց): Խտությունը՝ +15 °C : 0,870 g/cm ³ DIN 51757 Մածուծիկությունը՝ +40 59,5 mm ² /s DIN 51562 Մածուծիկությունը՝ +100 °C : 9,1 mm ² /s DIN 51562 Մածուծիկության

ցուցիչը՝ 131 DIN ISO 2909 Բռնկման
կետ՝ 110 C° DIN ISO 2592
Սառեցման կետ՝ -18 C° DIN ISO 3016
Սուլֆատային մոխրի
պարունակությունը՝ 0,06 g/100g DIN
51575 Գույնը ըստ ASTM՝ կարմիր,
համապատասխան DIN 51578
Ալկալային թիվը՝ 1,0 mg KOH/g DIN
ISO 3771 Արտադրության
տարեթիվը՝ 2024թ-ից ոչ շուտ:
Վախենում է կրակից:
Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 3
լիտրանոց տարաներով,
պիտակավորված, գործարանային
հերմետիկ փակված: Պիտակին
նշվում է արտադրողի անվանումը,
արտադրման և պահպանման
վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Ներկայացնել յուղի առաջնային
հումքից պատրաստված լինելու
վերաբերյալ փաստաթուղթ:
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված և առանց խոտանի:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
Վաճառողը իր միջոցներով և իր
հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	favorit	favorit	favorit	favorit	Yugh, yerktaktani sharzhich'neri hamar: ISO L-EGC, API TC, JASO FD, TISI dasin hamapataskhan (nerkayats'nel p'astat'ught' artadroghits'): Karmir guyni, yughelu yev miyevnuyn zhamanak mak'relu unakut'yamb, avelats'vum e benzinin, kharrnurdi haraberakts'ut'yuny 1:50 (20 gram yugh 1 liter benzini dimats'): Khtut'yuny, +15 °C : 0,870 g/cm ³ DIN 51757 Matsutsikut'yuny, +40 59,5 mm ² /s DIN 51562 Matsutsikut'yuny, +100 °C : 9,1 mm ² /s DIN 51562 Matsutsikut'yan ts'uts'ich'y, 131 DIN ISO 2909 Brnkman ket, 110 C° DIN

				<p>ISO 2592 Sarrets'man ket, -18 C° DIN ISO 3016 Масло для двухтактных двигателей. Соответствует классу ISO L-EGC, JASO FD, TISI (предоставить документ от производителя). С возможностью одновременно смазывать и очищать, соотношение смеси 1:50 (20). грамм масла на 1) на литр бензина) Плотность: +15 °C: 0,870 г/см³ Вязкость: +40 59,5 мм²/с DIN 51562 Вязкость: +100 °C : 9,1 мм²/с DIN 51562 Индекс вязкости: 131 DIN ISO 2909 Температура вспышки: 110 C° DIN ISO 2592 Температура замерзания: -18 C° DIN ISO 3016</p>
--	--	--	--	---