

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղմարկետ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՅԱԳ, ULS և ակնահատակի ֆո տոկոագուլյատոր կոմբինացված լազերային համակարգ	NIDEK	YC-200 S plus + GYC-500 Vixi	NIDEK CO., LTD	ՅԱԳ լազերի աղբյուր - Q-switched Nd:YAG ՅԱԳ լազերի ալիքի երկարություն - 1,064 nm ՅԱԳ լազերի պուլսի լայնությունը - 3 ns ՅԱԳ լազերի կրակահերթի արագություն - 3 Hz (եզակի ռեժիմում) / 1.5 Hz (կրակահերթի ռեժիմում) ՅԱԳ լազերի ելքային էներգիայի դիապազոն - 0.3 to 10.0 mJ / pulse ՅԱԳ լազերի կրակահերթի ռեժիմում պուլսերի քանակ - 1,2,3 ՅԱԳ լազերի կետի չափը - 8 μm ՅԱԳ լազերի կոնի անկյուն - 16° ՅԱԳ լազերի ֆոկուսի տեղաշարժի դիապազոն - 0 to ±500 μm (25 μm

					քայլերով) ՅԱԳ լազերի նշանառման ճառագայթ - 635 nm / OFF, max. 25 μW ULS լազերի աղբյուր - Q-switched, frequency doubled Nd:YAG ULS լազերի ալիքի երկարություն - 532 nm ULS լազերի պուլսի լայնությունը - 3 ns ULS լազերի կրակահերթի արագություն - 3 Hz ULS լազերի ելքային էներգիայի դիապազոն - 0.3 to 3.0 mJ / pulse ULS լազերի կետի չափը - 400 μm ULS լազերի կոնի անկյուն - 5.5° ULS լազերի նշանառման ճառագայթ - 635 nm / OFF, max. 0.3 mW Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ալիքի երկարություն - 532 nm Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ելքային էներգիայի դիապազոն - 50 to 1,700 mW Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ալիքի ելքային տեսակներ - շարունակական, պուլսային(0.01-ից 0.2 s) Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ալիքի ազդեցության դիապազոն - 0.01 to 3.00 s Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ալիքի ինտերվալի դիապազոն - 0.05 to
--	--	--	--	--	--

					1.00 s Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի նշանառման ճառագայթ - Laser diode, 635 nm, max. 0.4 mW Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի կետի չափի կարգավորման դիապազոն - 100-ից 500 մկմ (պատենռնային ռեժիմ) , 50-ից 500 մկմ (եզակի ռեժիմ) Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի էմիսիայի օրինաչափություն - եզակի, քառակուսի (2×2, 3×3, 4×4, 5×5), հավասար տարածություն (2v2, 3v3, 4v4, 5v5), ուղղանկյուն, եռակի աղեղ, եռակի կոր, արկադային ցանց, եռանկյուն, շրջան, աղեղ (3/4 շրջան, 2/4 շրջան, 1/4 շրջան), կոր, գիծ Կոմբինացված լազերային համակարգի ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը - LED Կոմբինացված լազերային համակարգի ճեղքային լամպի խոշորացումներ - 5x (40.7 mm), 8x (25.7 mm), 12.5x (16.1 mm), 20x (10.1 mm), 32x (6.4 mm) Ծրագրային հնարավորություններ - ULS լազերի իմպուլսների քարտեզագրում, լազերի կետի խոշորացման ավտոմատ կոռելացիա
--	--	--	--	--	---

					վիրաբուժական լինզայի խոշորացման հետ Մատակարարման պայմաններ - Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի տեղադրման պահից: Սարքը նոր է, գործարանային փաթեթավորմամբ: Որակի հավաստագրեր - EU Declaration of Conformity, ISO 9001, ISO 13485
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					