

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՊԾԵԱ-ԱՊԶԲ-2025/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՀԵԼԼԵՆԻԿ ՊԵՏՐՈԼՈՒՄ	ԱԻ-95-45	ՀԵԼԼԵՆԻԿ ՊԵՏՐՈԼՈՒՄ	<p>Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85: Կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ³ -ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ³ : Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 35%, օլեֆիններ-18%, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ -3%, էթանոլ - 5%, իզոպրոպիլ սպիրտ - 10%, իզոբութիլ սպիրտ -10%, եռաբութիլ սպիրտ - 7%, էթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ - 10%: Մատակարարումը կտրոնային : Անվտանգությունը, մակնշումը համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված</p>

				<p>«Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»»: Կտրոնների գործողության ժամկետը՝ 14 ամիս՝ ձեռք բերման օրվանից: Բոլոր մարզկենտրոններում և Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում ավտուցավորման կետերի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵԼԱ-ԱՊՁԲ-2025/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	HELLENIC PETROLEUM	AI-95-K5	HELLENIC PETROLEUM	Октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 95. Моторным методом: не менее 85. Содержание свинца: не более 5мг/дм3. Плотность при температуре 15°С: 720-775 кг/м3. Содержание серы: не более 10мг/кг. Объемная доля углеводородов не более: ароматических 35%, олефинов 18%, объемная доля бензола не более 1%. Весовая доля кислорода не более 2,7%. Объемная доля окислителей не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, трибутиловый спирт - 7%, эфиры (С5 и выше) - 15%, прочие окислители - 10%. Поставка талонами . Безопасность, маркировка : согласно «Техническим правилам по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденных решением правительства РА N 1592-Н от 11 ноября 2004г. Талоны

				действительны в течение 14 месяцев со дня их получения. Наличие автозаправочных пунктов во всех областях и городах.
--	--	--	--	---