

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 7 | <p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, որոնք երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Շարահարթակները ամրանում են (նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մասնկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՓՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 7 | <p>Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из металлических четырехугольных трубок (30 x 30 x 2,0 мм), углы соединены сваркой с отрезком 45 градусов, наружные размеры каркаса 1000 x 800 x 830 мм. . К каркасу стола сваркой крепятся металлические ножки, края которых необходимо закрыть пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. Стол покрыт ламинатом высокого давления (HPL) толщиной 40-50 мм, водостойкой плиткой, углы рабочей поверхности должны быть закруглены, края должны быть обклеены пластиковой кромочной лентой толщиной 2-3 мм. (ПВХ). Стол имеет две железные площадки, первая высотой 200 мм над землей и вторая высотой 500 мм, облицованная ламинированным ПТС толщиной 20 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного ПТС должны быть закруглены, а края заклеены полиэтиленовой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Платформы закреплены (сажены) на циркулярно соединенных металлических четырехугольных трубках (30 x 30 x 2,0 мм), угловое соединение сварено с сечением 45 градусов. Паяльники должны быть обработаны, гладкие. Каркас и ножки стола должны быть полностью покрыты порошковой водостойкой краской серебристого цвета. По обеим сторонам стола должно быть две металлические вешалки. Цвет заранее согласуйте с руководством детского сада.</p> |