ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվադա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՎՏՈ/2025/L-2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	АЦ АЦ АЦ AC, DWH AC, DWH AC, DWH AC, DWH AC, DWH	АЦ АЦ АЦ AC, DWH AC, DWH AC, DWH AC, DWH AC, DWH	АЦ АЦ АЦ AC, DWH AC, DWH AC, DWH AC, DWH AC, DWH	КАМАЗ МАЗ УРАЛ ISUZU HOWO Shacman FAW Sinotruk	NN Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը 1 Փրկարարական ավտոմեքենա Շարժիչը Շարժիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս 190 /կվտ/, Առավելագույն արագությունը սկսած՝ 100 կմ/ժ Փոխանցման տուփ Ավտոմատ կամ մեխանիկական Չափսերը /մմ/ Երկարություն՝ 7200-8065 Լայնություն՝ 2450-2520 Բարձրություն՝ 3050-3350 Տեխնիկայի լիցքավորման քաշը /կգ/ Ոչ պակաս 9000 Քարշակի տեսակ 6×6 Անիվային բազա /մմ/ 3600+1300-ից մինչև 4200+1300 Առջևի և հետևի կամուրջ Ոչ պակաս

						7տ և 13տ խցիկի կառուցվածք Վարորդի խցիկի կառուցվածքը լինի հարթ գլխամասով, ունենա կրկնակի շարքով նստատեղ, չորսդռանկի խցիկ Նստատեղեր 2 հոգի առջևում, 4 հոգի հետևում Ջրի բաքի տարողություն 5800-6200կգ, պատրաստված բարձրորակ պողպատից՝ բարձր տեխնոլոգիական հակակոռոզիոն մշակմամբ Բաքի հագեցվածությունը Բաքի վերնամասն ունենա լայն բացված դիտահոր: Բաքը հագեցած լինի սարքով և ֆիլտրի էկրանով, որը թույլ չի տա պոմպին ջուր կլանել և ջրապտույտ ստեղծել՝ այդպիսով ազդելով հոսքի արագության վրա: Բաքն ունենա ջրի մակարդակի լողացող ցուցիչ՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Բաքն ունենա 75-76 մմ հոսքով խողովակ Սարքավորումն ունենա կեղտաջրերի հեռացման 1 ելք՝ չժանգոտվող պողպատից պատրաստված գնդիկավոր փականով Հրշեջ պոմպի արագությունը 36-40լ/վրկ Ճնշումը՝ Նվազագույնը 1,0 ՄՊա Ներծծման խորությունը 7-9 մ Ջրի ներծծման

						գծի պոմպն ունենա Φ100-125մմ ջրի մուտք, կարողանա ջուր կլանել բնական ջրի աղբյուրից, հեղուկի բաքից, հրդեհային ջրամբարից։ Ջրի ելքի ճանապարհի վերնամասում առկա լինի 1 հատ Φ89մմ ելքային ջրցան խողովակ և հսկիչ փական՝ ճկուն միացմամբ, իսկ պոմպի խցիկի աջ և ձախ կողմերում առկա լինի մեկական ելք՝ Φ75-80մմ չավտոմատացված գնդիկավոր փականով կառավարվող Լիցքավորման կարճախողովակ Մեքենայի աջ և ձախ կողմերում առկա լինի /փականավոր/ մեկական Φ65-75 մմ ջրի լիցքավորման կարճախողովակ / Հարմարավետությունը Սարքավորումների տուփի և պոմպի խցիկի կմախքը և արտաքինը պատրաստված լինեն ածխածնային պողպատից, ներքին դարակը պատրաստված լինի ալյումինե խառնուրդի պրոֆիլից, իսկ ներքին վահանակը ՝ օքսիդացված ալյումինե սալիկից Տագնապային ազդանշանի հզորությունը Ոչ պակաս 100 Վտ Մեքենային կից փաստաթղթեր Շասսիի շահագործման ձեռնարկ

					Մեքենայի գործիքների ցանկ Հրշեջ շարժիչի շահագործման ձեռնարկ Հրշեջ մեքենաների հրդեհաշիջման սարքավորումների ցանկ Պարտադիր պայման Մեքենաները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ավտոմեքենայի արտադրության տարեթիվը պետք է համընկնի ձեռք բերման տարեթվի հետ: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ:Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երվադա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՎՏՈ/2025/L-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	АЦ АЦ АЦ АС, DWH АС, DWH АС, DWH АС, DWH АС, DWH	АЦ АЦ АЦ АС, DWH АС, DWH АС, DWH АС, DWH АС, DWH	АЦ АЦ АЦ АС, DWH АС, DWH АС, DWH АС, DWH АС, DWH	КАМАЗ МАЗ УРАЛ ISUZU HOWO Shacman FAW Sinotruk	NN Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը 1 Փրկարարական ավտոմեքենա Շարժիչը Շարժիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս 190 /կվտ/, Առավելագույն արագությունը սկսած՝ 100 կմ/ժ Փոխանցման տուփ Ավտոմատ կամ մեխանիկական Չափսերը /մմ/ Երկարություն՝ 7200-8065 Լայնություն՝ 2450-2520 Բարձրություն՝ 3050-3350 Տեխնիկայի լիցքավորման քաշը /կգ/ Ոչ պակաս 9000 Քարշակի տեսակ 6×6 Անիվային բազա /մմ/ 3600+1300-ից մինչև 4200+1300 Առջևի և հետևի կամուրջ Ոչ պակաս

						7տ և 13տ խցիկի կառուցվածք Վարորդի խցիկի կառուցվածքը լինի հարթ գլխամասով, ունենա կրկնակի շարքով նստատեղ, չորսդռանկի խցիկ Նստատեղեր 2 հոգի առջևում, 4 հոգի հետևում Ջրի բաքի տարողություն 5800-6200կգ, պատրաստված բարձրորակ պողպատից՝ բարձր տեխնոլոգիական հակակոռոզիոն մշակմամբ Բաքի հագեցվածությունը Բաքի վերնամասն ունենա լայն բացված դիտահոր: Բաքը հագեցած լինի սարքով և ֆիլտրի էկրանով, որը թույլ չի տա պոմպին ջուր կլանել և ջրապտույտ ստեղծել՝ այդպիսով ազդելով հոսքի արագության վրա: Բաքն ունենա ջրի մակարդակի լողացող ցուցիչ՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Բաքն ունենա 75-76 մմ հոսքով խողովակ Սարքավորումն ունենա կեղտաջրերի հեռացման 1 ելք՝ չժանգոտվող պողպատից պատրաստված գնդիկավոր փականով Հրշեջ պոմպի արագությունը 36-40լ/վրկ Ճնշումը՝ Նվազագույնը 1,0 ՄՊա Ներծծման խորությունը 7-9 մ Ջրի ներծծման

						գծի պոմպն ունենա Φ100-125մմ ջրի մուտք, կարողանա ջուր կլանել բնական ջրի աղբյուրից, հեղուկի բաքից, հրդեհային ջրամբարից։ Ջրի ելքի ճանապարհի վերնամասում առկա լինի 1 հատ Φ89մմ ելքային ջրցան խողովակ և հսկիչ փական՝ ճկուն միացմամբ, իսկ պոմպի խցիկի աջ և ձախ կողմերում առկա լինի մեկական ելք՝ Φ75-80մմ չավտոմատացված գնդիկավոր փականով կառավարվող Լիցքավորման կարճախողովակ Մեքենայի աջ և ձախ կողմերում առկա լինի /փականավոր/ մեկական Φ65-75 մմ ջրի լիցքավորման կարճախողովակ / Հարմարավետությունը Սարքավորումների տուփի և պոմպի խցիկի կմախքը և արտաքինը պատրաստված լինեն ածխածնային պողպատից, ներքին դարակը պատրաստված լինի ալյումինե խառնուրդի պրոֆիլից, իսկ ներքին վահանակը ՝ օքսիդացված ալյումինե սալիկից Տագնապային ազդանշանի հզորությունը Ոչ պակաս 100 Վտ Մեքենային կից փաստաթղթեր Շասսիի շահագործման ձեռնարկ

					Մեքենայի գործիքների ցանկ Հրշեջ շարժիչի շահագործման ձեռնարկ Հրշեջ մեքենաների հրդեհաշիջման սարքավորումների ցանկ Պարտադիր պայման Մեքենաները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ավտոմեքենայի արտադրության տարեթիվը պետք է համընկնի ձեռք բերման տարեթվի հետ: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ:Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր