

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	X_ART	X_ART	X_ART PC	X_ART	SSD-1Tb Kingston SNV3S 1000Gb SSD M.2 2280 PCI-e 4.0 x4 NVMe, Կարդալու արագություն՝ 6000MB/s, Գրելու արագություն՝ 4000MB/s, 320TBW, Հիշողության տեսակ՝ 3D NAND Flash հիշողության բաղադրիչ CPU i9-14900K 24 միջուկ (8 բարձր արտադրողականության, 16 արդյունավետ), 32 հոսք, LGA 1700 Intel Raptor Lake 7 նմ տեխնոլոգիա, 2 ալիք հիշողություն, առավելագույն հիշողություն՝ 192ԳԲ, հիշողության տեսակներ՝ DDR5 (մինչև 5600) DDR4 (3200), հիշողության թողունակություն՝ 89.6GB/s, Intel®

Smart Cache` 36ՄԲ, P միջուկներ`
3.2ԳՀց - Turbo Boost մինչև
5.6/5.8ԳՀց, Ինտեգրված GPU`
300/1650ՄՀց Intel® Graphics UHD
770, 4K+ աջակցում` 60-120Հց,
125Վտ, Ավելցուկային ռեժիմ`
253Վտ, 1700 ս. (tray) Հովացուցիչ
(Cooler) DeepCool LT720 Բարձր
արտադրողականության ջրային
հովացուցիչ Intel-ի և AMD-ի համար:
Համատեղելի սոկետներ` Intel: LGA2
066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1
150/1155 և AMD:
sTRX4/sTR4/AM5/AM4: •
Ուժգնություն` 130-300Վտ • Պոմպի
աղմուկ` 19դԲԱ • Պոմպի
արագություն` 3100 պտույտ/րոպե •
Խողովակի երկարություն` 410մմ •
Հեղուկային դիսամիկ կրող • A-RGB
LED լուսավորություն • 3×120մմ
հովացուցիչներ • Հովացուցիչի
արագություն` 500-2250
պտույտ/րոպե (3pin) • Հովացուցիչի
աղմուկ` ≤32.9դԲԱ • Օդի հոսք` 85.85
CFM • Այլումինե ռադիատոր,
չափսեր` 402×120×27 մմ (Ե×Լ×Բ),
քաշ` 1856գ, 4pin PWM Մայր սալիկ
(M/B) TUF GAMING Z790-PLUS WIFI •
ProCool II Էլեկտրաէներգիայի

					միակցիչներ • Intel® Socket LGA1700 Intel® Core™ 14/13/12-րդ սերնդի, Pentium® Gold և Celeron® պրոցեսորների համար • 16-աստիճան էլեկտրաէներգիայի լուծում • Ինտուիտիվ AI Overclocking • Անլար կապ՝ WiFi, Bluetooth • 4×M.2 բնիկներ • PCI Express 5.0 • 4×RAM բնիկ, հիշողության տեսակ՝ DDR5 (7800+MHz OC) • Չիպսեր՝ Intel Z790 Օպերատիվ հիշողություն (RAM) 2×32ԳԲ Kingston DDR5 6000ՄՀգ • DR5 UDIMM 288pin • FURY Beast օրիգինալ 64ԳԲ (2×32ԳԲ) հավաքածու • 6000MT/s, CL36-38-38 ժամաչափում, 1.35Վ • Սև գույն, Intel® XMP 3.0, AMD EXPO հավաստագրված, RGB լուսավորություն Տեսաքարտ (VGA) RTX 4070 • Հիմնական հաճախականություն՝ 1920ՄՀգ (Boost Clock՝ 2475ՄՀգ) • 192-bit, 21Gbps GDDR6X հիշողություն • 5888 CUDA միջուկ • DX12_1, OpenGL 4.6, Shader 5.0 • 1×HDMI 2.1a, 3×DP 1.4 • PCI-e 4.0, Ուժգնություն՝ 200Վտ Կոմպյուտերային պատյան (Case) Cougar MX600 • Միջին չափսի (Mid Tower) • Աջակցվող մայր սալիկներ՝
--	--	--	--	--	--

					mATX / ATX / E-ATX • Մուտքեր/Ելքեր՝ 1×USB 3.2 Type-C, 2×USB 3.0, աուդիո, RGB կոճակ • 4×ARGB LED հովացուցիչ (1×120մմ հետևի, 3×140մմ առջևի) • Առանց PSU • Չափսեր՝ 235×478×515 մմ • Լրիվ չափի ապակե պատուհան (4մմ կոփված ապակի) Էլեկտրամատակարարում (PSU) GEX850 • Ամբողջությամբ մոդուլային • 120մմ հովացուցիչ • 20+4 pin միակցիչ • 1×16 pin 12VHPWR (12V 2×6) միակցիչ GPU-ի համար • 2×8 pin (1×8, 1×4+4) CPU- ի համար • 3×8 pin (6+2) PCI-e (VGA & այլ սարքեր) միակցիչներ • 10×SATA, 2×PATA • Ակտիվ PFC • 80+ Gold հավաստագրված Մոնիտոր (Monitor) Dell P3223DE • Լայն Էկրան՝ 31.5" • Պիքսելային խտություն՝ 93ppi (0.2727մմ) • Բանաձև՝ 2560×1440@60Հգ • Հակադրություն՝ 1000:1 • Պայծառություն՝ 350cd/m² • Արձագանքման ժամանակ՝ 8/5ms (IPS մատրիցա) • Դիտման անկյուններ՝ 178°/178° • Գույների թիվ՝ 1.07 մլրդ. • Մուտքեր/Ելքեր՝ HDMI, DP, DP Out, USB-C, USB-C
--	--	--	--	--	---

					Power Delivery (մինչև 90Վտ) • 4×USB 3.2 Gen1 HUB, LAN (RJ-45) • 90° պտտվող հիմք • Էներգիայի սպառում՝ 29.9~183Վտ • Գույն՝ սև/արծաթագույն Անլար մկնիկ և անլար ստեղնաշար:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					

предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					