

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hubei Xinzhonglv Special Automobile ,CHUSHENG VEHICLE GROUP	Zhongjie,Chusheng	XZL5186ZYS,CSC51 81ZYSD	Hubei Xinzhonglv Special Automobile Co.,Ltd.CHUSHENG VEHICLE GROUP CO., LTD	<ul style="list-style-type: none"> • Աղբատար մեքենայի թափքից աղբի բեռնաթափումն իրականացվում է Ժեկտորային թիթեղով, որը թափքի ներսում գտնվում է ֆթորաշերտի սահիկների վրա և ապահովում է աղբի բեռնաթափումն առանց մնացորդի: • Բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ներկով, որը որակյալ եռակցման հետ միասին կանխում է կոռոզիայի ծնավորումը և ապահովում մետաղական կոնստրուկցիաների հուսալիությունն ու ամրությունը: <p>Աղբատար մեքենան պետք է ունենա</p>

բարձր մանևրելու ունակություն,
սահմանափակ տարածքներում
օգտագործելու համար (բակային
տարածքներ, հանրային այգիներ և
այլն): Անվանումը Առաջարկվող
նվազագույն տեխնիկական
պարամետրեր Աղբատար մեքենա
հետևի բարձմամբ Թողարկման
տարեթիվ Առնվազն՝ 2024թ.
Արտանետումների նորմա EURO-5
Անիվային բանաձև 4x2 Վառելիքի
տեսակ Դիզել Մեքենայի զուտ քաշ
[կգ] Առնվազն՝ 15 500 • թույլատրելի
բեռնվածությունը առջևի սննիի
վրա, [կգ] Առնվազն՝ 6 000 •
թույլատրելի բեռնվածությունը
հետևի կամրջակի վրա, [կգ]
Առնվազն՝ 9 500 Հատուկ
տեխնիկայի քաշը, կգ Առնվազն՝ 4
840 Շարժիչ, Հզորություն (ծ/ուժ)
Առնվազն՝ 242 Ծնկածև լիսեռի
առավելագույն պտույտ, պ/ր
Առնվազն՝ 2 500 Շարժիչի տեսակը
Դիզելային, տուրբոմակփչումով
Գլանների դասավորվածություն և
քանակ 6, շարային Դեկ Ձախ,
հիդրավլիկ Փոխանցումատուփ
(տարբերակ) Մեխանիկական, 6
աստիճանի Մեքենայի չափսերը

				<p>Մեքենայի երկարություն [մմ] Մեքենայի լայնություն [մմ] Մեքենայի բարձրություն [մմ] 8300 /2550 /3400 +/- 10% Անիվային բազա, մմ Առնվազն` 4 200 Թափք Թափքի ծավալ, մ3 Առնվազն` 14 Մանիպուլյատորի բեռնատարողություն [կգ] Առնվազն` 700 Աղբի սեղմման գործակից Առնվազն` 7 Աղբահավաք խցում հավաքվող աղբի քաշ [կգ] Առնվազն` 4 960 Մանիպուլյատորի բեռնամբարձումը մինչև 1,1 մ3 ծավալով կոնտեյների համար [կգ] Առնվազն` 700 Բարձում Հետևի Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը Հիդրավլիկ Պահանջվող երաշխիք - 75 000 ԿՄ /2 տարի/ Ապրանքի մատակարարման ժամկետ` 90 օր</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПшФ-Огшҫи УҗС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hubei Xinzhonglv Special Automobile ,CHUSHENG VEHICLE GROUP	Zhongjie,Chusheng	XZL5186ZYS,CSC5181ZYSD	Hubei Xinzhonglv Special Automobile Co.,Ltd.CHUSHENG VEHICLE GROUP CO., LTD	<ul style="list-style-type: none">• Выгрузка мусора из кузова мусоровоза осуществляется с помощью выталкивающей плиты, которая расположена внутри кузова на фторированных направляющих и обеспечивает выгрузку мусора без остатков.• Все металлические детали должны быть окрашены высококачественной краской, что в совокупности с качественной сваркой предотвращает образование коррозии и обеспечивает надежность и прочность металлоконструкций.

Мусоровоз должен обладать высокой маневренностью для использования в ограниченном пространстве (дворы, общественные парки и т. д.). Имя
Рекомендовано минимум технический настройки Агбатар машина назад с грузом Выпускать год По крайней мере до 2024 года .
Выбросы норма ЕВРО-5 Колесный формула 4х2 Топливо тип Дизель
Машина сеть вес [кг] Не менее 15 500 •допустимая нагрузка на переднюю ось, [кг] Не менее 6000 •допустимая нагрузка на заднюю ось, [кг] Не менее 9500 Особенный оборудование вес , кг Не менее 4840 Двигатель , Мощность (л.с./ мощность) Не менее 24 2
Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин Не менее 2500 Стоило того тип Дизельный , с турбонаддувом Цилиндры расположение и количество 6, рядный Рулевое колесо Левый , гидравлический Трансмиссия (опция) Механическая , 6- ступенчатая Машина размеры Длина автомобиля [мм] Ширина

					автомобиля [мм] Высота автомобиля [мм] 8300 /2550 /3400 +/- 10% Колесный база , мм По меньшей мере : 4 200 Тело Тело объем , м3 Не менее 14 Манипулятор грузоподъемность [кг] Не менее 700 Мусор сжатие коэффициент Не менее 7 Вес мусора, собранного в мусоросборнике [кг] Не менее 4960 Грузоподъемность манипулятора для контейнеров до 1,1 м3 [кг] Не менее 700 Подъем Назад Работа части передача инфекции тип Гидравлический Требуемая гарантия - 75 000 км /2 года/ Срок поставки товара: 90 дней
--	--	--	--	--	---