

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ցենտրիֆուգ	CF-10	CF-10	Daihan Scientific	12 x 1.5/2.0 մլ խողովակների համար: Թվային էկրան, մինչև 13,500 rpm և RCF 12,225 x g: Ներառում է կարճ պտտվող ֆունկցիա: Մաքս. RPM 13,500 RPM Մաքս. RCF 12225 x g Մաքս. Տարողությունը 1.5ml (2.0ml)×12 Tubes Թվային հետադարձ կապի կառավարում Jog Shuttle անջատիչով (շրջադարձ + հրում) Ցուցադրել թվային հետին լույսի LCD ժամաչափ 99 րոպե: 59 վրկ. (Կարող է աշխատել շարունակական ռեժիմով) Սառեցման սարք Օդային սառեցում Drive System Brushless DC

				<p>շարժիչ, Direct drive Արագացման ժամանակը <math>\leq 15</math> վրկ (առավելագույն արագության համար) Արգելակման ժամանակը <math>\leq 15</math> վրկ (առավելագույն արագության համար)</p> <p>Անվտանգության համակարգի Շարժիչի սխալի հայտնաբերիչ, ավտոմատ կանգառ՝ դուռը բացելիս Աղմուկի մակարդակը <math>\leq 57</math> դԲ Չափս (wxdxh մմ) 170 x226 x183 Քաշը՝ 2,3 կգ Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 90 Վտ Power AC 230 V, 50 / 60 Հց Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Առկա է արտադրողի հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդիսիբ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Յենտրիֆուգ	CF-10	CF-10	Daihan Scientific	12 x 1.5/2.0 մլ խողովակների համար: Թվային Էկրան, մինչև 13,500 rpm և RCF 12,225 x g: Ներառում է կարճ պտտվող ֆունկցիա: Մաքս. RPM 13,500 RPM Մաքս. RCF 12225 x g Մաքս. Տարողությունը 1.5ml (2.0ml)×12 Tubes Թվային հետադարձ կապի կառավարում Jog Shuttle անջատիչով (շրջադարձ + հրում) Ցուցադրել թվային հետին լույսի LCD Ժամաչափ 99 րոպե: 59 վրկ. (Կարող է աշխատել շարունակական ռեժիմով) Սառեցման սարք Օդային սառեցում Drive System Brushless DC

				<p>շարժիչ, Direct drive Արագացման ժամանակը <math>\leq 15</math> վրկ (առավելագույն արագության համար) Արգելակման ժամանակը <math>\leq 15</math> վրկ (առավելագույն արագության համար)</p> <p>Անվտանգության համակարգի Շարժիչի սխալի հայտնաբերիչ, ավտոմատ կանգառ՝ դուռը բացելիս Աղմուկի մակարդակը <math>\leq 57</math> դԲ Չափս (wxdxh մմ) 170 x226 x183 Քաշը՝ 2,3 կգ Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 90 Վտ Power AC 230 V, 50 / 60 Հց Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Առկա է արտադրողի հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	---