

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Zhengzhou Kejia Furnace Co., LTD	KEJIA	KJ-A1700-27LZ	Zhengzhou Kejia Furnace Co., LTD	Վառարանը օգտագործվում է կենսաածուխ ստանալու համար (Biochar), ապահովում է ճշգրիտ ջերմաստիճան և մթնոլորտային ճնշում Վառարանային խցիկի չափերը - 300x300x300մմ կամ 300x400x300մմ Էկրանը - LCD Առավելագույն ջերմաստիճանը - 1200-1700OC Տաքացման միջակայք - 0-10 C/րոպե (մաքս. 20 C/րոպե) Ջերմաստիճանի կարգավորում - PID ավտոմատ կառավարում SCR հոսանքի միջոցով խցիկի նյութը - այլումինե, խցիկից գազերի մուտքը և ելքը- չժանգոտվող պողպատից

				<p>խողովակով, ասեղային փականով և մեխանիկական ճնշման չափիչով Տաքացման ռեժիմները - 30, Առավելագույն հզորությունը - 15 կՎ/ժ Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևե Հարությունայնի վաճառքի շրջանում որպես մասնակցի մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանում կոդով ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 նախադրված է ներկայացնել ամբողջական նկարագրիչը առաջարկվող առարկայի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Zhengzhou Kejia Furnace Co., LTD	KEJIA	KJ-A1700-27LZ	Zhengzhou Kejia Furnace Co., LTD	Վառարանը օգտագործվում է կենսաածուխ ստանալու համար (Biochar), ապահովում է ճշգրիտ ջերմաստիճան և մթնոլորտային ճնշում Վառարանային խցիկի չափերը - 300x300x300մմ կամ 300x400x300մմ Էկրանը - LCD Առավելագույն ջերմաստիճանը - 1200-1700ՕC Տաքացման միջակայք - 0-10 C/րոպե (մաքս. 20 C/րոպե) Ջերմաստիճանի կարգավորում - PID ավտոմատ կառավարում SCR հոսանքի միջոցով խցիկի նյութը - ալյումինե, խցիկից գազերի մուտքը և ելքը- չժանգոտվող պողպատից

				<p>խողովակով, ասեղային փականով և մեխանիկական ճնշման չափիչով Տաքացման ռեժիմները - 30, Առավելագույն հզորությունը - 15 կՎ/ժ Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---