

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էլեկտրական արտադրական վառարան, 380 Վ, 6 այրիչ, առանց ջեռոցի: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1475x850x860 մմ ± 100մմ. Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 mm ± 10mm. Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 kW. Այրիչները պատրաստված են չիղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում - առնվազն 2, այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը - 450-480°C, ,Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ.Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ -6 հատ.Լարումը`- 380 Վ.: Հզորությունը - մինչև 18 ԿՎ. Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը` չժանգոտվող մետաղից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են:Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ` հատակից 150մմ բարձրության վրա: Օգնող շրջանակակը պետք է լինի քառաքուսի, կողային հատվածներում 15-20մմ: Ուղքերի տակդիրները պետք ` սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը` 15-20մմ: Վոլտաժ 380 Վ: Հզորություն մինչև 18 ԿՎ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցիչ երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ջրատաքացուցիչ (բոյլեր): Ընդհանուր չափերը (տրամագիծը և բարձրությունը) 306x605 (±10) մմ:Ջրատաքացուցիչի ծավալը` 30լ,աշխատանքային ծավալը` առնվազն 20լ, ջերմաստիճանը 30-100 °C, ներկառուցված ջերմակառավարիչ: Ձեռքով լիցքավորվող, ջրի մակարդակի ցուցիչ, թերմոստատ: Նյութը` չժանգոտվող պողպատ, հզորությունը մինչև 3 կՎտ, լարումը 220 Վ. Ջուրը եռացնելու ժամանակը 60 րոպե: Նմուշը

/նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ջրատաքացուցիչ: Ընդհանուր չափերը (ԵxԼxԲ) 365x378x1003 մմ (± 50) մմ: Լարումը 220 Վ, տաքացման ժամանակը 2 ժամ 30 րոպե, ձևը՝ կլոր, ներքին բաք՝ պողպատ: Ներքին բաքի ծածկույթը բիոապակյա-ճենապակյա է, տաք ջրի ծավալը՝ 70 լիտր, հզորությունը՝ 1,5 կՎտ, դիրքը՝ ուղղահայաց: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Սննդի մեկ դնանի արտադրական սառնարան 500-700լ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը 0...+6 աստիճան: Ներքին ծավալը նվազագույնը 500 լ: Ագրեգատի դիրքը վերևից: Էլեկտրական հալեցում: Էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, հզորությունը 0,35 կՎտ 24 ժամում, 4 դարակով: Դարակների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը 40 կգ : Սառնարանի պատի հաստությունը 43(± 10) մմ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Սեղան-չժանգոտվող մետաղից 1200x600: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*500: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1200x500x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Չժանգոտվող պողպատից դարակ 900*500: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 900x500x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտվող

պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրացված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 530: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1100x530x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Լվացարան-ավազան մեկ տեղանոց կաթսաների համար: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (1 հատ)՝ չափսերը 800x400x400 մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կերամիկական ձեռքերի լվացարան իր ծորակով: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 500x500x800 մմ; Նյութը՝ կերամիկա, սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Անվասայլակներ: Մատուցման սայլակ 2 հարկ AISI 304 չժանգոտվող պողպատից, անիվներով: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կշեռք սեղանի չափաբաժնային: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ. Կշեռքը համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռու հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ) 240x192մմ, ունի LCD էկրան. Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ՝ ադապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ

վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի խոհանոցային պարագաների ցուցափեղկ: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 630x674x1244 (±100) մմ: Սեղանի մակերեսը AISI430 չժանգոտվող պողպատից: Ունի 4 պլաստիկ բաժակ, նախատեսված գդալների, պատառաքաղների համար: Ուտքերի բարձրությունը կարգավորվող 20 մմ-ի սահմաններում: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի սառը խորտիկների ցուցափեղկ սառնարան: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1120x705(1030)x1244 (±100) մմ: Բաղկացած է շրջանակից, սառեցվող սեղանից, դարակից և սառնարանային համակարգից: Սառեցվող սեղանը՝ մակերեսը՝ 0,7քմ մակերեսով, տեղադրված է շրջանակի վրա, որը երեսպատված է: Սառեցվող սեղանի վերևի հատվածում, կանգնակների վրա տեղադրված է 0,35քմ մակերեսով դարակ: Սառեցվող սեղանը և դարակը AISI430 չժանգոտվող պողպատից են: Դարակն ունի մեկ 12 Վտ լուսադիոդային լամպ՝ ներկառուցված անջատիչով: Շրջանակի ներսում կա բաց ,չեզոք դարակ: Վաճառասեղանն ունի սկուտեղների ուղորդիչ (ամբողջական կտորից), ուտքերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում: Կառավարման վահանակի վրա կա կոմպրեսորի անջատիչ, թերմոստատի կառավարիչ սողնակ: Լարումը՝ 230 Վ: Հզորությունը՝ 0,47 կՎտ: Ցուցափեղկի օգտակար ծավալի օդի ջերմաստիճանը +1...+10: Համակարգում օգտագործվող սառնագենտը՝ R404A, ընհանուր զանգվածը՝ 0,27 կգ: Հնարավոր է շահագործել շրջակա միջավայրի 12-ից 32°C ջերմաստիճանի, օդի 40-ից 70% հարաբերական խոնավության պայմաններում: Վաճառասեղանի կլիմայական դասը՝ 4-րդ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի երկրորդ ճաշատեսակների ցուցափեղկ (մարմիտ): Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1120x705(1030)x1484 (±100) մմ: Վաճառասեղանն ունի եռակցված հիմք, որին ամրացված է չժանգոտվող պողպատից երեսպատում: Երեսպատման վրա տեղադրված է ավազան՝ 960x510x239 մմ չափսերով ավազան: Ավազանը ծածկված է AISI430 չժանգոտվող պողպատից թիթեղով, գաստրոնոմ տարաների համար նախատեսված անցքերով: Թիթեղին կանգնակներով ամրացված են երկու դարակ: Դարակներն ունեն մեկ LED լուսային լամպ՝ 12 Վտ հզորությամբ, որի մեջ ներկառուցված է անջատիչ: Գաստրոնոմ տարաների տաքացվում են «ոչ խոնավ» տաք օդով: Ջերմաստիճանի սահուն կարգավորում 30-ից մինչև 80 C. Մինչև աշխատանքային ջերմաստիճան տաքացման ժամանակը 20 րոպե: Տաքացվում է 3 ջերմային էլեմենտներով: Լարումը՝ 230 Վ: Նոմինալ հզորությունը մինչև 1.5 կՎտ: Կառավարման վահանակի վրա կա երկու լույսի ցուցիչներ՝ «Ցանց» և «Շահագործում», ջերմակառավարիչ՝ ավազանում

СЕВ-АРТ ГРУП	ջերմաստիճանը ընտրելու և պահպանելու համար: Վաճառասեղանն ունի սկուտեղների ուղորդիչ (ամբողջական կտորից), ոտքերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում, ինչպես նաև բռնակներով գաստրոնորմ տարաներ՝ GN1/1x150 - 1 հատ, GN1/2x150 - 2 հատ, GN1/3x150 - 3 հատ: Նմուշը /սկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոնքագծի չեզոք ցուցափեղկ: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 630x705(1030)x870 (±100) մմ: Վաճառասեղանն ունի եռակցված հիմք, որին ամրացված է չժանգոտվող պողպատից երեսպատում: Հորիզոնական հարթ մակերեսը AISI430 չժանգոտվող պողպատից: Ներքևում կա պահարան: Վաճառասեղանն ունի սկուտեղների ուղորդիչ (ամբողջական կտորից), ոտքերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում: Նմուշը /սկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Իսառնիչային ծորակ, Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից, ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 °C:
Номер лота	предлагаемого товара предлагается
3	предлагаемый товар технические характеристики
	400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից, ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 °C: