

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊԶԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Էլեկտրական արտադրական վառարան, 380 Վ, 4 այրիչ, առանց ջեռոցի: Չափսերը՝ 1050x850x860 մմ (ԵxԼxԲ): (± 100) մմ: Այրիչների քանակը -4, այրիչների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ: Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 կՎտ: Այրիչների նյութը - պետք է լինի չիղկված երկաթ, տաքացնող մասերի քանակը յուրաքանչյուր այրիչում առնվազն 2, այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 450-480°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա պետք է տեղադրված լինեն 4-xx անջատիչներ: Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից: Վառարանի տակ պետք է լինի դարակ՝ տեղադրված հատակից 150 մմ բարձրության վրա: Աջակցող շրջանակ-պետք է լինի քառակուսի կողային հատվածներում 30-40 մմ : Ոտքերի տակդիրը պիտի սարքավորված լինի 15-20 մմ կարգավորվող ոտնակներով: Լարումը՝ 380Վ: Հզորությունը մինչև 12 կՎտ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային տարածքներ չժանգոտվող մետաղից, Չափսերը՝ լայնություն՝ 100 - 110 մմ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Երկու սեկցիայով թխման Էլեկտրական արտադրական վառարան: Չափսերը (ԵxԼxՄ): 840x900x1510 (± 100) մմ. Հզորությունը՝ առնվազն 10 ԿՎր. Լարումը՝~400 Վ. Ջեռոցում առավելագույն ջերմաստիճանը 270°C.առավելագույն ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակահատվածը- մինչև 30 րոպե: Վառարանը կազմված է մետաղական դռներով պողպատից արկղիցՅուրաքանչյուր խցիկում կան 2 բլոկ

տաքացուցիչներից և 4 թխելու համար նախատեսված սինիների համար ուղորդիչներ: Պետք է տեղադրված լինի վթարային թերմոստատ, որը պաշտպանում է 320 °C-ից ավել տաքանալու դեպքում: Կառավարման վահանակը պետք է տեղադրված լինի վառարանի մեջ: Վառարանը պետք է ունենա հզորության վերահսկման առանձին ջեռուցիչներ վերևի և ներքևի դարակների համար: Վառարանի ներքին չափսերը 538x535x290 մմ. Տարողությունը – առնվազն 3 թխման սինիներ 530x470x30 մմ չափսերով: Վառարանը տեղադրված է ներկված տակդիրի վրա: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ջրատաքացուցիչ (բոյլեր): Ընդհանուր չափերը (տրամագիծը և բարձրությունը) 306x605 (±10) մմ: Ջրատաքացուցիչի ծավալը՝ 30լ, աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 20լ, ջերմաստիճանը 30-100 °C, ներկառուցված ջերմակառավարիչ: Ձեռքով լիցքավորվող, ջրի մակարդակի ցուցիչ, թերմոստատ: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, հզորությունը մինչև 3 կՎտ, լարումը 220 Վ. Ջուրը եռացնելու ժամանակը 60 րոպե: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ջրատաքացուցիչ: Ընդհանուր չափերը (ԵxԼxԲ) 365x378x1003 մմ (±50) մմ: Լարումը 220 Վ, տաքացման ժամանակը 2 ժամ 30 րոպե, ձևը՝ կլոր, ներքին բաք՝ պողպատ: Ներքին բաքի ծածկույթը բիոապակյա-ճենապակյա է, տաք ջրի ծավալը՝ 70 լիտր, հզորությունը՝ 1,5 կՎտ, դիրքը՝ ուղղահայաց: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կենցաղային օգտագործման սառնարան 300-320լ: Ընդհանուր տարողությունը 300-320 լիտր: Սառնարանային խցիկի ընդհանուր տարողությունը նվազագույնը 240 լ : Սառցարանային խցիկի տարողությունը նվազագույնը 58 լիտր: Սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C - +6°C, սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ - 18°C: Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 կՎ, Լարումը՝ 220Վ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Խմորի սպիռալաճն հարիչ /12 կգ խմորի տարողությամբ/: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 385x670x720 (±100) մմ. Հարիչի տիպը - սպիռալաճն: Տարրայի ծավալը 18(±2), Խմորի տարողությունը: 12 կգ, Լարումը՝ 220V, Հզորությունը: 0.75 կՎ. Արագությունների տեսակների քանակը: 1. Տարային պտտման արագություն: 10.5 պտույտ 1 րոպեում, պարույրի պտտման արագություն 91 պտույտ 1 րոպեում. Տարան պահող հարմարանքը և S-աձև խմորի հունցիչը

ամբողջությամբ պատրաստված են սսնդի համար նախատեսված չժանգոտվող պողպատից: Կողային հատվածները պատրաստված են ներկված պողպատից: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Սեղան-չժանգոտվող մետաղից 1200x600: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*500: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1200x500x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սսնդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 530: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1100x530x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Լվացարան-ավազան մեկ տեղանոց կաթսաների համար: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (1 հատ)՝ չափսերը 800x400x400 մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կերամիկական ձեռքերի լվացարան իր ծորակով: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 500x500x800 մմ; Նյութը՝ կերամիկա, սիֆոնով:

Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Անվասայլակներ: Մատուցման սայլակ 2 հարկ AISI 304 չժանգոտվող պողպատից, անիվներով: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կշեռք սեղանի չափաբաժնային: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ. Կշեռքը համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռու հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ) 240x192մմ, ունի LCD էկրան. Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷ 240 V/1 ֆազ՝ ադապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Հարթակով կշեռք: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 420x635x765 մմ, Կշեռքը համար թույլատրելի առավելագույն քաշը 150 կգ, ճշգրտության աստիճանը 20 գ, կշեռու հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ)- 370x500մմ, Էլեկտրամատակարարումը: 0,01ԿՎ. Վոլտաժը: 220 Վ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Օդաքարշ պատին ամրացող 1000x1000x350: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x1000x350 մմ: Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային գտիչներով, Նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 200մմ տրամագծով ներդիրով:Թողունակությունը՝ 576-864 խմ/ժ. Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի խոհանոցային պարագաների ցուցափեղկ: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 630x674x1244 (±100) մմ: Սեղանի մակերեսը AISI430 չժանգոտվող պողպատից: Ունի 4 պլաստիկ բաժակ, նախատեսված գդալների, պատառաքաղների համար: Ոտքերի բարձրությունը կարգավորվող 20 մմ-ի սահմաններում: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության

СЕВ-АРТ ГРУП	սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի երկրորդ ճաշատեսակների ցուցափեղկ (մարմիտ): Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1120x705(1030)x1484 (±100) մմ: Վաճառասեղանն ունի եռակցված հիմք, որին ամրացված է չժանգոտվող պողպատից երեսպատում: Երեսպատման վրա տեղադրված է ավազան՝ 960x510x239 մմ չափսերով ավազան: Ավազանը ծածկված է AISI430 չժանգոտվող պողպատից թիթեղով, գաստրոնոմ տարաների համար նախատեսված անցքերով: Թիթեղին կախցիկներով ամրացված են երկու դարակ: Դարակներն ունեն մեկ LED լուսային լամպ՝ 12 Վտ հզորությամբ, որի սեղ ներկառնված է անջատիչ: Գաստրոնոմ տարաների տաքացվում են «ոչ խոնավ» տաք օդով: Ջերմաստիճանի սահուն կարգավորում 30-ից մինչև 80 C. Մինչև աշխատանքային ջերմաստիճան տաքացման ժամկետը 20 րոպե: Տաքացվում է 3 ջերմային էլեմենտներով: Լարումը՝ 230 Վ: Նմանա հոսքությունը մինչև 1.5 կՎտ: Կառավարման մահանակի վրա կա երկու լուսի ցուցիկներ՝ «Ցանց» և «Շահագործում», ջերմակարավարիչ՝ ավազանում ջերմաստիճանը ղկտրելու և պահպանելու համար:
Номер лота	Վաճառասեղանն ունի սկուտեղների ուղորդիչ (ամբողջական կտորից), ոտքերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում, ինչպես նաև բռնակներով գաստրոնոմ տարաներ՝ GN1/1x150 - 1 հատ, GN1/2x150 - 2 հատ, GN1/3x150 - 3 հատ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի չեզոք ցուցափեղկ: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 630x705(1030)x870 (±100) մմ: Վաճառասեղանն ունի եռակցված հիմք, որին ամրացված է չժանգոտվող պողպատից երեսպատում: Հորիզոնական հարթ մակերեսը AISI430 չժանգոտվող պողպատից: Ներքևում կա պահարան: Վաճառասեղանն ունի սկուտեղների ուղորդիչ (ամբողջական կտորից), ոտքերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Սեղաններ: Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հումքից, երկարությունը՝ 1800մմ, լայնությունը 800մմ, բարձրությունը 730մմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված: Ոտքերը մետաղական, առնվազն 30 մմx 30մմ քառանկյուն խողովակից, պատերի հաստությունը առնվազն 1.5մմ: Բոլոր ոտքերը իրար են միանում երկու մետաղական շրջանակներով՝ մեկը մակերեսի տակ, որին ամրանում է մակերեսը, մյուսը մակերեսից 150մմ ցածր: Գույնը սպիտակ կամ կաթնագույն: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Աթոռներ: Աթոռներ ճաշարանի, մանկական, առաջնային հումքով, պլաստմասե,
4	

ոտքերը՝ մետաղական, նստատեղը՝ 45սմ, թիկնակի բարձրությունը նստեղից՝ 40սմ, ընդհանուր բարձրությունը գետնից՝ 84սմ: Ընդհանուր քանակաը մատակարարվում է հավասար քանակի 4 գույներով՝ կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին: Աթոռների մնացորդային քանակների գույների բաշխումը՝ ըստ հայեցողության: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Խառնիչային ծորակ, Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից, ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 ° C: