

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 8 | <p>Էլեկտրական արտադրական վառարան, 380 Վ, 6 այրիչ, առանց ջեռոցի: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1475x850x860 մմ ± 100մմ. Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 mm ± 10mm. Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 kW. Այրիչները պատրաստված են չիղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում - առնվազն 2, այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը - 450-480°C, ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ. Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ -6 հատ.Լարումը`- 380 Վ.: Հզորությունը - մինչև 18 ԿՎ. Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը` չժանգոտվող մետաղից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են:Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ` հատակից 150մմ բարձրության վրա: Օգնող շրջանակակը պետք է լինի քառաքուսի, կողային հատվածներում 15-20մմ: Ուղքերի տակդիրները պետք ` սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով; Կարգավորման միջակայքը` 15-20մմ: Վոլտաժ 380 վ: Հզորություն մինչև 18 ԿՎ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Երեք սեկցիայով թխման Էլեկտրական արտադրական վառարան: Չափսերը (ԵxԼxՄ): 840x900x1510 (±100) մմ. Հզորությունը` առնվազն 15 կՎտ: լարումը` 400 Վ. Ջեռոցում առավելագույն ջերմաստիճանը 270°C.առավելագույն ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակահատվածը- մինչև 30 րոպե: Վառարանը կազմված է մետաղական դռներով 3 պողպատից արկղից: Յուրաքանչյուր խցիկում կան 2 ջերմային Էլեմենտներ և 4 թխելու համար նախատեսված</p> |

սինիների ուղորդիչներ: Պետք է տեղադրված լինի վթարային թերմոստատ, որը պաշտպանում է 320 °C-ից ավել տաքանալու դեպքում: Կառավարման վահանակները պետք է տեղադրված լինեն խցիկների վրա: Վառարանը պետք է ունենա հզորության վերահսկման առանձին ջեռուցիչներ բոլոր խցիկների համար: Վառարանի ներքին չափսերը 538x535x290 մմ. Տարողությունը - առնվազն 3 թխման սինիներ 530x470x30 մմ չափսերով, կամ ըստ արտադրողի ստանդարտներ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ջրատաքացուցիչ (բոյլեր): Ընդհանուր չափերը (տրամագիծը և բարձրությունը) 306x605 (±10) մմ: Ջրատաքացուցչի ծավալը՝ 30լ, աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 20լ, ջերմաստիճանը 30-100 °C, ներկառուցված ջերմակառավարիչ: Ձեռքով լիցքավորվող, ջրի մակարդակի ցուցիչ, թերմոստատ: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, հզորությունը մինչև 3 կՎտ, լարումը 220 Վ. Ջուրը եռացնելու ժամանակը 60 րոպե: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կենցաղային օգտագործման սառնարան 300-320լ: Ընդհանուր տարողությունը 300-320 լիտր: Սառնարանային խցիկի ընդհանուր տարողությունը նվազագույնը 240 լ : Սառցարանային խցիկի տարողությունը նվազագույնը 58 լիտր: Սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C - +6°C, սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ - 18°C: Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 կՎ, Լարումը՝220վ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Խմորի սպիռալաձև հարիչ/25 կգ խմորի տարողությամբ/: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 435x750x810 (±100) մմ. Հարիչի տիպը - սպիռալաձև: Տարրայի ծավալը 32(±2), Խմորի տարողությունը: 25 կգ, Լարումը՝380V, Հզորությունը: 1.1-1.5 կՎ. Արագությունների տեսակների քանակը: 1. Տարային պտտման արագություն: 11.25/22.5 պտույտ 1 րոպեում, պարույրի պտտման արագություն 78/155 պտույտ 1 րոպեում. Տարան, Տարան պահող հարմարանքը և S-աձև խմորի հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված են սսնդի համար նախատեսված չժանգոտվող պողպատից: Կողային հատվածները պատրաստված են ներկված պողպատից: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Բանջարեղեն կտրատելու մեքենա: Մեքենան նախատեսված է հում, եփված բանջարեղեն կտրատելու և խաշված բանջարեղեն տրորելու համար: Փուլերը՝ 3. Էլեկտրական հզորությունը՝ 1 կՎ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ): 350

կգ/ժ, Վոլտաժը: 380 Վ. Հավաքածուն ներառում է 7 տեսակ փոփոխվող սկավառակ:(1- խորանարդիկներ,2- օղակաձև 2մմ, 3 օղակաձև 4մմ, 4- քերիչ 1 , 5-քերիչ 2, 6-ձողիկներ, 7-տրորիչ 4մմ): Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Սեղան-չժանգոտվող մետաղից 1200x600: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*500: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1200x500x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 530: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1100x530x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Լվացարան-ավազան մեկ տեղանոց կաթսաների համար: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (1 հատ)՝ չափսերը 800x400x400 մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:

Անվասայլակներ: Մատուցման սայլակ 2 հարկ AISI 304 չժանգոտվող պողպատից, անիվներով: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կշեռք սեղանի չափաբաժնային: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ. Կշեռքը համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռու հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ) 240x192մմ, ունի LCD Էկրան. Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ՝ աղապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից: Նմուշը /Նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Հարթակով կշեռք: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 420x635x765 մմ, Կշեռքը համար թույլատրելի առավելագույն քաշը 150 կգ, ճշգրտության աստիճանը 20 գ, կշեռքը հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ)- 370x500մմ, Էլեկտրամատակարարումը: 0,01ԿՎ. Կոլտաժը: 220 Վ: Նմուշը /Նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Օդաքարշ պատին ամրացող 1000x1000x350: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x1000x350 մմ: Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային գտիչներով, Նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի Նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 200մմ տրամագծով ներդիրով:Թողունակությունը՝ 576-864 խմ/ժ. Նմուշը /Նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Օդաքարշ պատին ամրացող 1200x1000x350: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x1000x350 մմ: Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային գտիչներով, Նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի Նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 250մմ տրամագծով ներդիրով:Թողունակությունը՝ 691-1036 խմ/ժ: Նմուշը /Նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Օդաքարշ պատին ամրացող 1400x1000x350: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1400x1000x350 մմ:

| | |
|--------------|--|
| СЕВ-АРТ ГРУП | <p>Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային գտիչներով, Նյուլթը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի Նյուլթը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 250մմ տրամագծով ներդիրով: Թողունակությունը՝ 806-1209 խմ/ժ: Նմուշը /Նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի խոհանոցային պարագաների ցուցափեղկ: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 630x674x1244 (±100) մմ: Սեղանի մակերեսը AISI430 չժանգոտվող պողպատից: Ունի 4 պլաստիկ բաժակ, նախատեսված գդալների, պատարաքանների համար: Ուրբերի բարձրությունը կառավորվող 20 մմ-ի սահմաններում: Նմուշը /Նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի սարքի տեխնիկական հատկանիշները ներկայացված են ստորագրված տեխնիկական հատկանիշների ցուցափեղկում: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1120x705(1030)x1244 (±100) մմ: Բաղկացած է շրջանակից, սառեցվող սեղանից, դարակից և սառնարանային համակարգից: Սառեցվող սեղանը՝ մակերեսը՝ 0,7քմ մակերեսով, տեղադրված է շրջանակի վրա, որը երեսպատված է: Սառեցվող սեղանի վերևի հատվածում, կանգնակների վրա տեղադրված է 0,35քմ մակերեսով դարակ: Սառեցվող սեղանը և դարակը AISI430 չժանգոտվող պողպատից են: Դարակն ունի մեկ 12 Վտ լուսադիոդային լամպ՝ ներկառուցված անջատիչով: Շրջանակի ներսում կա բաց ,չեզոք դարակ: Վաճառասեղանն ունի սկուտեղների ուղղորդիչ (ամբողջական կտորից), ուրբերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում: Կառավարման վահանակի վրա կա կոմպրեսորի անջատիչ, թերմոստատի կառավարիչ սողնակ: Լարումը՝ 230 Վ: Հզորությունը՝ 0,47 կՎտ: Ցուցափեղկի օգտակար ծավալի օդի ջերմաստիճանը +1...+10: Համակարգում օգտագործվող սառնագենտը՝ R404A , ընհանուր զանգվածը՝ 0,27 կգ: Հնարավոր է շահագործել շրջակա միջավայրի 12-ից 32°C ջերմաստիճանի, օդի 40-ից 70% հարաբերական խոնավության պայմաններում: Վաճառասեղանի կլիմայական դասը՝ 4-րդ: Նմուշը /Նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ինքնասպասարկան հոսքագծի երկրորդ ճաշատեսակների ցուցափեղկ (մարմիտ): Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1120x705(1030)x1484 (±100) մմ: Վաճառասեղանն ունի եռակցված հիմք, որին ամրացված է չժանգոտվող պողպատից երեսպատում: Երեսպատման վրա տեղադրված է ավազան՝ 960x510x239 մմ չափսերով ավազան: Ավազանը ծածկված է AISI430 չժանգոտվող պողպատից թիթեղով, գաստրոնոմ տարաների համար նախատեսված անցքերով: Թիթեղին կանգնակներով</p> |
| Номер лота | <p>Предлагаемый Товар</p> |
| 8 | <p>Технические характеристики</p> |
| | <p>Предлагаемый Товар</p> |

ամրացված են երկու դարակ:Դարակներն ունեն մեկ LED լուսային լամպ` 12 Վտ հզորությամբ, որի մեջ ներկառուցված է անջատիչ: Գաստրոնորմ տարաների տաքացվում են «ոչ խոնավ» տաք օդով: Ջերմաստիճանի սահուն կարգավորում 30-ից մինչև 80 C. Մինչև աշխատանքային ջերմաստիճան տաքացման ժամանակը 20 րոպե: Տաքացվում է 3 ջերմային էլեմենտներով: Լարումը` 230 Վ: Նոմինալ հզորությունը մինչև 1.5 կՎտ:Կառավարման վահանակի վրա կա երկու լույսի ցուցիչներ` «Ցանց» և «Շահագործում», ջերմակառավարիչ` ավազանում ջերմաստիճանը ընտրելու և պահպանելու համար: Վաճառասեղանն ունի սկոտեղների ուղորդիչ (ամբողջական կտորից),ոտքերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում, ինչպես նաև բռնակներով գաստրոնորմ տարաներ` GN1/1x150 - 1 հատ, GN1/2x150 - 2 հատ, GN1/3x150 - 3 հատ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Սեղաններ: Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հումքից, երկարությունը` 1800մմ, լայնությունը 800մմ, բարձրությունը 730մմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված: Ոտքերը մետաղական, առնվազն 30 մմx 30մմ քառանկյուն խողովակից, պատերի հաստությունը առնվազն 1.5մմ: Բոլոր ոտքերը իրար են միանում երկու մետաղական շրջանակներով` մեկը մակերեսի տակ, որին ամրանում է մակերեսը, մյուսը մակերեսից 150մմ ցածր: Գույնը սպիտակ կամ կաթնագույն: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Աթոռներ: Աթոռներ ճաշարանի, մանկական, առաջնային հումքով, պլաստմասե, ոտքերը` մետաղական, նստատեղը` 45սմ, թիկնակի բարձրությունը նստեղից` 40սմ, ընդհանուր բարձրությունը գետնից` 84սմ: Ընդհանուր քանակաը մատակարարվում է հավասար քանակի 4 գույներով` կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին: Աթոռների մնացորդային քանակների գույների բաշխումը` ըստ հայեցողության: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Խառնիչային ծորակ, Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ,չժանգոտող պողպատից,ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 °

C: