

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                  |              |                             |   |
|-----------------|--|------------------|--------------|-----------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը   | ապրանքային նշանը | մակնիշը      | արտադրողի անվանումը         | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 28              | BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.<br>BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. | Biobase          | MS-H280-Pro, | BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. | Ճշգրտությունը՝ 0.1 մգ (0.0001գ), կշռման առավելագույն ունակությունը՝ 200 գ: LED Էկրան բարձր տեսանելիությամբ, կառավարման կոճակներով: Կապի հնարավորությունը՝ առնվազն RS232, USB-C Կշռման պլատֆորմի տրամագիծը՝ ± 90 մմ, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: Հարթեցումը՝ մանուալ, զգայունության շեղում ± 2ppm: Ստաբիլիզացիայի տիպիկ ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 3 վրկ, կրկնելիությունը՝ 0.1 մգ: Գծայնությունը՝ ±0.2 մգ: Առնվազն 1 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:<br/>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар          |               |              |                             |  |
|------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|--|
|            | фирменное наименование      | товарный знак | марка        | наименование производителя  | технические характеристики   |
| 28         | BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. | Biobase       | MS-H280-Pro, | BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. | Ճշգրտությունը՝ 0.1 մգ (0.0001գ), կշռման առավելագույն ունակությունը՝200 գ: LED Էկրան բարձր տեսանելիությամբ, կառավարման կոճակներով: Կապի հնարավորությունը՝ առնվազն RS232, USB-C Կշռման պլատֆորմի տրամագիծը՝ ± 90 մմ, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: Հարթեցումը՝ մանուալ, զգայունության շեղում ± 2ppm: Ստաբիլիզացիայի տիպիկ ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 3 վրկ, կրկնելիությունը՝ 0.1 մգ: Գծայնությունը՝ ±0.2 մգ: Առնվազն 1 |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի</p> |
|--|--|--|--|---|