

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Մալուխ-Տեսակ- FTP,Նյութը-առանց թթվածնի պղինձ (99,95% մաքրություն), Տրամագիծը 0,52 մմ ± 0,02 մմ (0,0204 «± 0,0007»), American Wire Gauge- 24AWG, Մեկուսացում-Նյութը- բարձր խտության պոլիմեռ, Նվազագույն միջին հաստությունը- 0,25 մմ (0,0098 "), Տրամագիծը-1,04 մմ ± 0,05 մմ (0,0409 «± 0,0019»), Գույն -(4 գույգ)- կապույտ, սպիտակ / կապույտ; նարնջագույն, սպիտակ / նարնջագույն; կանաչ, սպիտակ / կանաչ; շագանակագույն, սպիտակ/շագանակագույն, Պատրող

լարը-Նյութ Պոլիէթեր,
Տեխնիկական պայմաններ -500D,
Հողանցում-Նյութը պինդ օլոֆապատ
պղինձ, Տեխնիկական -0.50 մմ±0.10
մմ (0.0196"±0.0039"), Էկրան-Նյութ-
Պոլիէթեր այլումինե փայլաթիթեր,
Տեխնիկական -19×0,065 մմ
(19×0,0025»), Պատյան- Նյութ
-Պոլիվինիլքլորիդ, Նվազագույն
միջին հաստությունը-0,40 մմ
(0,0157 դյույմ), Տրամագիծը-6,2 մմ ±
0,5 մմ (0,2440 «± 0,0196»), Գույնը
մոխրագույն, Էլեկտրական-Մաքս.
Մեկ հաղորդիչի DC դիմադրություն
-(20°C)-9.5Ω/100 մ, Մեկուսիչ
դիմադրություն- 5000 MΩ կմ, DC
դիմադրություն
անհավասարակշռություն 2% (զույգ
ներսում), 4% (զույգ միջև),
Անհավասարակշռված
հզորություն-160pF/100մ, Գործող
հզորությունը- 56pF/100մ,
Հաղորդում-Հատկանշական
դիմադրություն- 100±15Ω, Մոտակա
ծայրում փոխադարձ
խանգարումներ- ≥35,30 դԲ/100 մ @
100 ՄՀ, Առավելագույն ազդանշանի
մարումը 100 մետրում 22 դեցիբել,
Առավելագույն ազդանշանի

մարումը- 100 մետրում 22 դեցիբել,
Վերադարձի կորուստ - $\geq 20,1$ դԲ/100
մ @ 100 ՄՀց, Մեխանիկական-
Առածականություն արտաքին
պատյան- $\geq 13,5$ ՄՊա,
Մեկուսիչ ≥ 16 ՄՊա, Առականություն
երկարացում լարվածության
(կտրման) դեպքում- 150%,
մեկուսիչը 300%, Տեղադրման ճկման
շառավիղը- > 8 անգամ արտաքին
մալուխի տրամագծից,
Էկոլոգիական-Մեկուսացման
դիմադրություն գունային
միգրացիայի նկատմամբ- Առանց
միգրացիայի, Ցածր ջերմաստիճանի
ճկման փորձարկում- Փորձարկումից
հետո ճեղքվածք չկա, Ձերմային շոկի
փորձարկում -Փորձարկումից հետո
ճաքեր չկան, Աշխատանքային
ջերմաստիճանը -20°C -ից $+75^{\circ}\text{C}$
(-4°F -ից 167°F), Տեղադրման
ջերմաստիճանը 0°C -ից $+60^{\circ}\text{C}$ (32°F -
ից 140°F), Պահպանման
ջերմաստիճանը -15°C -ից $+75^{\circ}\text{C}$ (5°F -
ից 167°F), Փաթեթ-Երկարություն-
305,0 մ (1000,66 ֆտ) $\pm 2,0$ մ (6,56
ֆտ), Փաթեթի չափերը- 350 մմ \times 350
մմ \times 300 մմ, Փաթեթավորման մեթոդ
305.0 մ (1000.66 ոտնաչափ)

				<p>գլանափաթեթ, նրբատախտակի փայտի գլանափաթեթ, Համախառն քաշը - ոչ ավել 14 կգ ± 0,5 կգ (30,86 ֆունտ ± 1,10 ֆունտ), Չուտ քաշը - ոչ ավել 11,5 կգ ± 0,5 կգ (25,35 ֆունտ ± 1,10 ֆունտ), Գործադիր ստանդարտ -ANSI/TIA 568-C.2, Հավաստագիր-CPR Eca հավաստագիր, Ապրանքը պարտադիր պետք է լինի կամ Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi Ֆիրմաների: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառողը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Մալուխ-Տեսակ- FTP,Նյութը-առանց թթվածնի պղինձ (99,95% մաքրություն), Տրամագիծը 0,52 մմ ± 0,02 մմ (0,0204 «± 0,0007»), American Wire Gauge- 24AWG, Մեկուսացում-Նյութը- բարձր խտության պոլիմեռ, Նվազագույն միջին հաստությունը- 0,25 մմ (0,0098 "), Տրամագիծը-1,04 մմ ± 0,05 մմ (0,0409 «± 0,0019»), Գույն -(4 գույգ)- կապույտ, սպիտակ / կապույտ; նարնջագույն, սպիտակ / նարնջագույն; կանաչ, սպիտակ / կանաչ; շագանակագույն, սպիտակ/շագանակագույն, Պատրող

լարը-Նյութ Պոլիէթեր,
Տեխնիկական պայմաններ -500D,
Հողանցում-Նյութը պինդ օլոֆապատ
պղինձ, Տեխնիկական -0.50 մմ±0.10
մմ (0.0196"±0.0039"), Էկրան-Նյութ-
Պոլիէթեր այլումինե փայլաթիթեր,
Տեխնիկական -19×0,065 մմ
(19×0,0025»), Պատյան- Նյութ
-Պոլիվինիլքլորիդ, Նվազագույն
միջին հաստությունը-0,40 մմ
(0,0157 դյույմ), Տրամագիծը-6,2 մմ ±
0,5 մմ (0,2440 «± 0,0196»), Գույնը
մոխրագույն, Էլեկտրական-Մաքս.
Մեկ հաղորդիչի DC դիմադրություն
-(20°C)-9.5Ω/100 մ, Մեկուսիչ
դիմադրություն- 5000 MΩ կմ, DC
դիմադրություն
անհավասարակշռություն 2% (զույգ
ներսում), 4% (զույգ միջև),
Անհավասարակշռված
հզորություն-160pF/100մ, Գործող
հզորությունը- 56pF/100մ,
Հաղորդում-Հատկանշական
դիմադրություն- 100±15Ω, Մոտակա
ծայրում փոխադարձ
խանգարումներ- ≥35,30 դԲ/100 մ @
100 ՄՀ, Առավելագույն ազդանշանի
մարումը 100 մետրում 22 դեցիբել,
Առավելագույն ազդանշանի

մարումը- 100 մետրում 22 դեցիբել,
Վերադարձի կորուստ - $\geq 20,1$ դԲ/100
մ @ 100 ՄՀց, Մեխանիկական-
Առածականություն արտաքին
պատյան- $\geq 13,5$ ՄՊա,
Մեկուսիչ ≥ 16 ՄՊա, Առականություն
երկարացում լարվածության
(կտրման) դեպքում- 150%,
մեկուսիչը 300%, Տեղադրման ճկման
շառավիղը- > 8 անգամ արտաքին
մալուխի տրամագծից,
Էկոլոգիական-Մեկուսացման
դիմադրություն գունային
միգրացիայի նկատմամբ- Առանց
միգրացիայի, Ցածր ջերմաստիճանի
ճկման փորձարկում- Փորձարկումից
հետո ճեղքվածք չկա, Ձերմային շոկի
փորձարկում -Փորձարկումից հետո
ճաքեր չկան, Աշխատանքային
ջերմաստիճանը -20°C -ից $+75^{\circ}\text{C}$
(-4°F -ից 167°F), Տեղադրման
ջերմաստիճանը 0°C -ից $+60^{\circ}\text{C}$ (32°F -
ից 140°F), Պահպանման
ջերմաստիճանը -15°C -ից $+75^{\circ}\text{C}$ (5°F -
ից 167°F), Փաթեթ-Երկարություն-
305,0 մ (1000,66 ֆտ) $\pm 2,0$ մ (6,56
ֆտ), Փաթեթի չափերը- 350 մմ \times 350
մմ \times 300 մմ, Փաթեթավորման մեթոդ
305.0 մ (1000.66 ոտնաչափ)

				<p>գլանափաթեթ, նրբատախտակի փայտի գլանափաթեթ, Համախառն քաշը - ոչ ավել 14 կգ ± 0,5 կգ (30,86 ֆունտ ± 1,10 ֆունտ), Չուտ քաշը - ոչ ավել 11,5 կգ ± 0,5 կգ (25,35 ֆունտ ± 1,10 ֆունտ), Գործադիր ստանդարտ -ANSI/TIA 568-C.2, Հավաստագիր-CPR Eca հավաստագիր, Ապրանքը պարտադիր պետք է լինի կամ Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi Ֆիրմաների: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառողը:</p>
--	--	--	--	---