

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղմարկետ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ակնաբուժական ախտորոշման միավոր	Rexxam Quality in vision care	RT003:RET-700 + RS203:RS-500	Rexxam Co., Ltd.	Ակնաբուժական ախտորոշման միավոր, որը բաղկացած է ճեղքային լամպից, աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆից և սեղանից Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ռեֆռակտոմետրիայի չափման դիապազոն սֆերա՝ -20.00-ից +30.00 D (VD = 0մմ) (0.12 / 0.25 D քայլերով) ցիլինդր՝ 0 -ից ±10.00 D (/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ռեֆռակտոմետրիայի չափման համար անհրաժեշտ բբի առնվազն դիամետրը 2 մմ

Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
Եղջերաթաղանթի կորուրթյան
շառավիղի չափման դիապազոն
Կորուրթյան շառավիղի չափման
մակերես՝ $\phi 0.4t$ -ից $\phi 10.7$ մմ ($R=8$ մմ)
Եղջերաթաղանթի պերիֆիրայի
չափման մակերես՝ $\phi 16$ մմ ($R=8$ մմ)
Կորուրթյան շառավիղ՝ 4.9 -ից 10.1մմ
(0.01 մմ քայլերով) Ռեֆռակտիվ
ուժը՝ 33.42D-ից 68.88 D(0.12 / 0.25
D քայլերով) Ցիլինդրիկ ուժը՝ 0 -ից
 ± 10.00 D (/0.12 / 0.25 D քայլերով)
Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5°
քայլերով) Աֆտոռեֆռակտոմետր
տոպոգրաֆի միջբբային
հեռավորության չափման
դիապազոն 0-ից 85 մմ (1մմ
քայլերով) Աֆտոռեֆռակտոմետր
տոպոգրաֆի բբի դիամետրի
չափման դիապազոն 2.0-ից 8.5 մմ
(0.1 մմ քայլերով)
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
հետազոտման կիզակետային
հեռավորոթիթյուն 0,10,12,13.5,15 մմ
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
հետազոտման անհրաժեշտ
ժամանակ Ռեֆռակտոմետրիա՝ 0.07
վ Եղջերաթաղանթի կորուրթյան
շառավիղ՝ 0.07 վ

Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
տոպոգրաֆիայի
հնարավորություններ Axial,
Tangential, Elevation, Refractive,
Zernike , Fourier քարտեզներ,
կոնտակտային լինզաների
ընտրություն, չոր աչքի
հետազոտություն, մելբոմյան
գեղձերի հետազոտություն
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
տոպոգրաֆի տեսակը Մեծ պլացիդո
կոն Աֆտոռեֆռակտոմետր
տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի չափման
լույսի օրինաչափություն 19
համակենտրոն շրջանակի օղակների
նախշեր Աֆտոռեֆռակտոմետր
տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի
հետազոտման կետեր 6200
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
տոպոգրաֆի աշխատանքային
հեռավորություն 77.5 մմ
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
ներկառուցված տպիչ ThermalLine
տպիչ (Թղթի լայնությունը` 58 մմ)
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
Էկրանի դիամետրը 10,4 դյույմ
գունավոր LCD մոնիտոր
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
հետազոտման միավորի

տեղաշարժման միջակայք
Ետ/առաջ`-19մմ-ից+15մմ,
աջ/ձախ`±43մմ, վերև/ներքև`-10մմ-
ից+18մմ Աֆտոռեֆռակտոմետր
տոպոգրաֆի ծնոտի հենակի
տեղաշարժման միջակայք
վերև/ներքև` 30մմ
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
իևտերֆեյս USB-A X 2, USB-8 x 1,
Ethernet (10/1 00Mbps) x 1
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
հոսանքի ծախս 90VA
Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի
հոսանքի խնայողության ռեժիմներ
3, 5, 10 ր. (փոթոխական) Ճեղքային
լամպի տեսակ Գալիլեյան տիպի
ճեղքային լամպ` ամբողջովին
(ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը)
հավաքված մետաղական տակդիրի
վրա Ճեղքային լամպի
խոշորացումներ 6.4x (37 մմ), 10 x (
23 մմ) 16 x (14.6 մմ), 25 x (9.5 մմ),
40 x (5.9 մմ) Ճեղքային լամպի
օբյեկտիվ լինգայի կոնվերգենցիայի
անկյուն 12° աստիճան Ճեղքային
լամպի օկուլյարների խոշորացում
12.5x Ճեղքային լամպի միջբբային
տարածություն կարգավորման
դիապազոն 52մմ-ից 80մմ Ճեղքային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ-ЕУХДП-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

լամպի օկուլյարնեի շտկման դիապազոն -7D-ից +7D Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը LED տեսակի Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիապազոն 0-ից 15մմ, շարունակական Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի ապերտուրաներ Փ0,2 Փ1 Փ3 Փ5 Փ8 Փ15 մմ ՎԻԿ-ԵՄՃԱՊՁԲ-25/14 նիջե Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	պտուկի շարունակական պտուկի տեխնիկական առձախի տեխնիկական հատկությունները 3.5° Ճեղքային լամպի ֆիլտրեր
1					Կորալտ կապույտ, ջերմություն կլանող, Կանաչ (առանց կարմիր), դեղին Ճեղքային լամպի տեղաշարժման միջակայք ետ/առաջ100մմ, աջ/ձախ` 100մմ, վերև/ներքև`-30 մմ , նուրբ շարժումներ ջոստիկով` 15 մմ Ճեղքային լամպի Ծնոտի հենակի տեղաշարժման միջակայք վերև/ներքև` 80մմ Ճեղքային լամպի հոսանքի ծախս 50VA Որակի հավաստագրեր EU Declaration of Conformity, RoHS Declaration of Conformity, ISO 13485 Մատակարարման պայմաններ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում:

					Սարգը նոր է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--