

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	Կոագուլյատոր 200 W	Կոագուլյատոր 200 W	Կոագուլյատոր 200 W	Էլեկտրոթերմոկոագուլյատոր, մոնոպոլյար և բիպոլյար ռեժիմներով: Սնուցումը 120-230V 50-60Hz: Ներկառուցված ապահովիչով(T6.3AL(120V) և T4.0AL(230V): Կրող հաճախականություն՝ 400-500 ԿՀՑ, կրկնող հաճախականություն 33ԿՀՑ: Ներկառուցված օդափոխիչով: Ռեժիմները՝ Pure cut 200W, Blend cut 1 -150 W, Blend cut 2 – 120 W, Contact coagulation – 80 W, spray coagulation – 80 W, bipolar coagulation 80W: Սարքն իր մեջ ներառում է՝ կրկնակի ուղքի սեղմակ, Էլեկտրադանակի մեկանգամյա ծայրակալ, մոնոպոլյար բռնակ և լար, բազմակի օգտագործման սիլիկոնային պասիվ Էլեկտրոդ 3 հատ, մեկանգամյա կաչուն պասիվ Էլեկտրոդ 50 հատ, մեկանգամյա պասիվ կաչուն Էլեկտրոդի լար 3 հատ բիպոլյար պինգետ իր լարով, մոնոպոլյար ծայրադիրների հավաքածու, բազմակի

				օգտագործման պասիվ էլեկտրոդ՝ բարձր ճկունության մոնոպոլյար պասիվ էլեկտրոդ: Միացումը մեկ կոնտակտով: Լարը սիլիկոնե 3մ երկարությամբ, 6մմ տրամագծով: Լարի (մալուխի) մոտակա ծայրը սիլիկոնե թիթեղ 24x15սմ, աշխատանքային չափերը 16.5x9 սմ ($\pm 0,5$սմ): Մեկանգամյա օգտագործման պասիվ կաչուն էլեկտրոդի լար՝ բարձր ճկունության մոնոպոլյար պասիվ էլեկտրոդի լար: Միացումը մեկ կոնտակտով: Լարը սիլիկոնե 4մ երկարությամբ, 3մմ տրամագծով: 50 հատ մեկանգամյա կաչուն պասիվ էլեկտրոդ՝ մեկանգամյա օգտագործման պասիվ էլեկտրոդ: Թույլատրելի առավելագույն լարումը 900V: Չափսերը՝ 13մմx23մմ ($\pm 0,5$): Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12ամիս: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է՝ տեղադրումը, կարգաբերումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդիմեխտերվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-11-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79	Чпшфпццшппр 200 W	Чпшфпццшппр 200 W	Чпшфпццшппр 200 W	"Электротермокоагулятор с монополярным и биполярным режимами. Электропитание 120-230В 50-60Гц Встроенный предохранитель (Т6.3АL(120В) и Т4.0АL(230В). Несущая частота 400-500 кГц, частота повторения 33 кГц. Со встроенным вентилятором. Режимы: Pure Cut 200 Вт, Blend Cut 1-150 Вт, Blend Cut 2-120 Вт, Контактная коагуляция — 80 Вт, Коагуляция распылением — 80 Вт, Биполярная коагуляция 80 Вт. Комплект включает в себя: двойную педаль для ноги, одноразовый наконечник электрического ножа, монополярная рукоятка и шнур, 3 многоразовых кремниевых пассивных электродов, одноразовый пассивный клеящийся электрод 50 шт., одноразовый пассивный клейкий электродный провод 3 биполярных пинцетов со своей проволокой, набор монополярной

				периферии. Многоразовый пассивный электрод: монополярный пассивный электрод высокой гибкости. Соединение с одним контактом. Силиконовый шнур длиной 3 метра и диаметром 6 мм. Ближайший конец шнура — силиконовый лист 24x15см, рабочие размеры 16,5x9см ($\pm 0,5$см). Одноразовый пассивный клейкий электродный провод, монополярный пассивный электродный провод высокой гибкости. Соединение с одним контактом. Силиконовый шнур длиной 4 метра и диаметром 3 мм. 50 одноразовых клейких пассивных электродов, одноразовый пассивный электрод. Максимально допустимое напряжение 900В. Размеры: 13x23 мм ($\pm$). Новый неиспользованный. Гарантийный срок 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: установка, настройка, ознакомление персонала с правилами использования устройства. "
--	--	--	--	---