ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՈՒնիվերսալ-Օրդեր ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	ԿԱՅՄԱՆ	ԿԱՅՄԱՆ	ՊԷ-6-11-ՄԽ	ԿԱՅՄԱՆ	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չհոկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան,

						կաթսան և այլն: Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ; Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից

					պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Универсал-Ордер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
37			ПЭ-6-11-МХ		ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020 в соответствии с критериями: Размер 1475 x 850 x 860 мм (ЄxLxВ) (±10%): количество Мероприятий - 6, шариками формат 295x417 мм (ЄxL) (±10%), имеют до 4 квт емкость и плотно встроенный в печи, верхняя часть, на: Ирина сделаны чиркова машины, акции количество каждого рио –минимум 2, подходит для различных контейнеров, таких как тема, горшок и т. д. Вдов рабочей поверхности, температура 250-480C: Температуры и тепловой

						защиты система Управления панель тема 4 макета выключатели -6 шт; Напряжение 380 В. в армении. Отопление максимальная готова 18 квт: Рабочая поверхность и лицевые панели из нержавеющей стали доступны. Внешний боковой прежде всего, окрашенной стали доступны. Печь под должен быть шкафчик для пола ме высоте. Ноги таллина не оборудованы регулируемым однако: диапазон Регулирования, в 15-20мм. в Коллекция должна содержать боковые рабочие части из нержавеющей стали по. Электричество регулировать по крайней мере, 7 позиция, имеющих головками: Словарь имеет - независимый термостат безопасности для каждого рики для - нержавеющая сталь дизайну стенд, который легко чистится и имеет более высокие гигиенической стандарты: - три уровня принципов, которые обеспечивают работу в разных вариантах: - 6 мм толщиной производство хата лучше

					катаральной и тепла, равномерное распределение, чтобы обеспечить: - съемная дверь для удобства использования: - от места на правой стороне, которая имеет оборудование: - оборудование и защитников: - дымоход для высокой температуры защитный для сделано в пласт ней сообщалось: - передний частей на компоненты доступа возможность