

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՈԲնիվերսալ-Օրդեր ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	ԿԱՅՄԱՆ	ԿԱՅՄԱՆ	ՊԷ-6-11-ՄԽ	ԿԱՅՄԱՆ	<p>ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) ($\pm 10\%$): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) ($\pm 10\%$), ունեն մինչև 4 կվտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում - առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան,</p>

կաթսան և այլն: Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ -6 հատ: Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակդիրները պետք է սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից

				<p>պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզրը տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանական կոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Универсал-Ордер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22SU-UULU-ELXU72P-25/01
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
37			ПЭ-6-11-МХ		ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020 в соответствии с критериями: Размер 1475 x 850 x 860 мм (LxHxP) ($\pm 10\%$): количество Мероприятий - 6, шариками формат 295x417 мм (LxH) ($\pm 10\%$), имеют до 4 квт емкость и плотно встроенный в печи, верхняя часть, на: Ирина сделаны чиркова машины, акции количество каждого рию - минимум 2, подходит для различных контейнеров, таких как тема, горшок и т. д. Вдов рабочей поверхности, температура 250-480C: Температуры и тепловой

защиты система Управления панель
тема 4 макета выключатели -6 шт;
Напряжение 380 В. в армении.
Отопление максимальная готова 18
квт: Рабочая поверхность и
лицевые панели из нержавеющей
стали доступны. Внешний боковой
прежде всего, окрашенной стали
доступны. Печь под должен быть
шкафчик для пола ме высоте. Ноги
таллина не оборудованы
регулируемым однако: диапазон
Регулирования, в 15-20мм. в
Коллекция должна содержать
боковые рабочие части из
нержавеющей стали по.
Электричество регулировать по
крайней мере, 7 позиция, имеющих
головками: Словарь имеет -
независимый термостат
безопасности для каждого рики
для - нержавеющей сталь дизайну
стенд, который легко чистится и
имеет более высокие
гигиенической стандарты: - три
уровня принципов, которые
обеспечивают работу в разных
вариантах: - 6 мм толщиной
производство хата лучше

				<p>катаральной и тепла, равномерное распределение, чтобы обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none">- съемная дверь для удобства использования: - от места на правой стороне, которая имеет оборудование: - оборудование и защитников: - дымоход для высокой температуры защитный для сделано в пласт ней <p>сообщалось: - передний частей на компоненты доступа возможность</p>
--	--	--	--	---