

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ROMPETROL	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	ROMPETROL	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հազեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, եթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Ներքին ալյումին շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4002-ЕУХУПФ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ROMPETROL	AI-92-K5	K5	ROMPETROL	нешний вид: чистый, прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление паров бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, бензол объемная доля не более 1 %, плотность при 15°C от 720 до 775 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, массовое содержание кислорода не более 2,7 % Объемная доля оксидантов, не более метанола-3 %, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%,

				изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (C5 и больше) -15%, др. окислители -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно Постановлению Правительства РА 2004г. «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н от 11 ноября 2006 г. КУПОН НА ПОСТАВКУ
--	--	--	--	--