

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Orbus	Sapphire	Sapphire	Orbus	<p>55 33141136/514 Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ <math>\pm</math>2%: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն,ծայրի</p>

պրոֆիլը՝0.017"(0.43)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.1/2.4 F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ երկարությամբ:Կախվածվիրահատվողանոթիտրամագծիցբալունիպահանջվողչափերնեն ըստտրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ՍՍ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը

պարտադիր E: Կամ  
Մատակարարման համակարգ՝  
Monorail Rapid exchange: Պատման  
ծևը՝ առանց թերթիկների 1,25մմ  
համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3  
թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի:  
Ճայրի չափսը(Tip profile)  
0,016`` :Դիստալ շափտի  
տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ  
շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:  
Կաթետերի աշխատանքային  
երկարությունը 142 սմ: Նյութը  
Falcrum Նոմինալ ճնշում 6-8  
մթն.: Պայթման հաշվարկային ճնշում  
14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային  
մարկերների քանակը 1` 1.25մմ և  
1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի  
համար:Ծածկույթը՝  
հիդրոֆիլ:Համատեղելի ուղղորդիչ  
լարի չափսը՝ 0.014`` :Համատեղելի  
ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr.:  
CE որակի սերտիֆիկատի  
առկայություն: հատ 20 ք. Երևան,  
Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն  
պատվերի Համապատասխան  
ֆինանսական միջոցներ  
Նախատեսվելու դեպքում կողմերի  
միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի  
մեջ մտնելու օրվանից հետո

					յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիըլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	Orbus	Sapphire	Sapphire	Orbus	55 33141136/514 Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ ~2%: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն,ծայրի

պրոֆիլը՝0.017"(0.43)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.1/2.4 F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ երկարությամբ:Կախվածվիրահատվողանոթիտրամագծիցբալունիպահանջվողչափերնեն ըստտրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ՍՍ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը

պարտադիր E: Կամ  
Մատակարարման համակարգ՝  
Monorail Rapid exchange: Պատման  
ծևը՝ առանց թերթիկների 1,25մմ  
համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3  
թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի:  
Ճայրի չափսը(Tip profile)  
0,016`` :Դիստալ շափտի  
տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ  
շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:  
Կաթետերի աշխատանքային  
երկարությունը 142 սմ: Նյութը  
Falcrum Նոմինալ ճնշում 6-8  
մթն.: Պայթման հաշվարկային ճնշում  
14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային  
մարկերների քանակը 1` 1.25մմ և  
1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի  
համար: Ճածկույթը՝  
հիդրոֆիլ: Համատեղելի ուղղորդիչ  
լարի չափսը՝ 0.014`` : Համատեղելի  
ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr.:  
CE որակի սերտիֆիկատի  
առկայություն: հատ 20 ք. Երևան,  
Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն  
պատվերի Համապատասխան  
ֆինանսական միջոցներ  
Նախատեսվելու դեպքում կողմերի  
միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի  
մեջ մտնելու օրվանից հետո

					յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:
--	--	--	--	--	--