

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-----	-----	230V սառեցվող գերարագ լաբորատոր ցենտրիֆուգ (Hermle, Eppendorf կամ Thermo Fisher) իրեն համապատասխան ռոտորներով: Արագության միջակայքը առնվազն 200 և առավելագույնը 16000 պտ/ր: Առավելագույն արագացումը մինչև 27000xg է, իսկ առավելագույն տարողությունը՝ առնվազն 4 x 750 մլ: Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -20 oC-40 oC: Չափերը՝ 70-73 x 60-67 x 35-39 սմ: Քաշը՝ 111±5 կգ: Սնուցումը՝ 230 Վ, 50-60 Հց: Ներառում է երկու ռոտորներ՝ Առաջինը 4x500 մլ անկյունային ռոտոր համար առավելագույնը 8000 պտ/ր, մինչև 11000xg, անկյունը՝ 24±1 °, շառավիղը 14,5 սմ և երկրորդ 10x50 մլ ռոտոր, առավելագույնը 10500 պտ/ր, մինչև 16500xg, շառավիղ՝ 13±1 սմ, տարայի առավելագույն տրամագիծը՝ 29 մմ: Երաշխիքը մատակարարումից հետո 1 տարի: Մատակարարումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից Նախապես պայմանավորվելով պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ և վնասված դետալներ: Առկա է արտադրողի հավաստագիր: Պետք է ունենա ISO 9001:2015, ISO

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БДХЦНЗР-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-----	-----	Высокоскоростная лабораторная центрифуга с охлаждением 230 В (Hermle, Eppendorf или Thermo Fisher) с соответствующими роторами. Диапазон скоростей — не менее 200 и не более 16 000 об/мин. Максимальное ускорение — до 27 000 g, максимальная вместимость — не менее 4 x 750 мл. Диапазон температур: -20°C-40°C. Размеры: 70-73 x 60-67 x 35-39 см. Вес: 111±5 кг. Электропитание: 230 В, 50-60 Гц. Включает два ротора: Первый — угловой ротор 4x500 мл, максимальная скорость 8000 об/мин, до 11000 g, угол 24±1 °, радиус 14,5 см, а второй — ротор 10x50 мл, максимальная скорость 10500 об/мин, до 16500 g, радиус 13±1 см, максимальный диаметр сосуда 29 мм. Гарантия составляет 1 год с момента поставки. Доставка и монтаж осуществляются поставщиком заранее по согласованию с заказчиком. Изделие должно быть новым и неиспользованным, не содержать изношенных или поврежденных деталей. Имеется сертификат производителя. Необходимо иметь ISO 9001:2015, ISO 13485:2016-08, ISO14971:2013-04, EN61010-2-020:20174 IVD

