

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ООО «Нейрософт»	Нейрософт	Спиро-Спектр	ООО «Нейрософт»	Սպիրոմետր՝ հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար, պնևմոտախիմետրիկ սկզբունքով, ունի թոքերի կենսական տարողությունը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, VC, IRV, ERV, TV, IRV / ERV, արագացված արտաշնչման թեստ՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, FVC, PEF, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV6, FEV0.5/FVC, FEV0.5/VC, FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC, FEV3/FVC, MEF25, MEF50, MEF75, FEF0.2-1.2, FEF25-75, FEF75-85, Aex, PEV, TPEF, Texp, VC,

						VCmax, MIF50, PIF, FIV0.5, MEF50/MIF50, FEV0.5/FIV0.5, IVC, FIF25-75, FEV0.75, FEV0.75/FVC, թոքերի առավելագույն օդափոխությունը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, MVV, VTrest, VTmvv, RR, MVV Time, շնչառության թուփեական ծավալը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, VE, VT, RR, VE Time, Էքսպիրես-թեստ (սքրինինգ), Ֆունկցիոնալ փորձերի անցկացում (պրովոկացիոն և բրոնխոլիտիկով)՝ փորձից առաջ և հետո ստացված արդյունքների ավտոմատ համեմատմամբ, տարիքային-սեռական նորմերի հետ պարամետրերի ավտոմատ համադրման հնարավորություն՝ բրոնխ-թոքային հաղորդունակության մասին ավտոմատ բանավոր եզրակացության կազմմամբ, Ռեֆերենս ցուցանիշների համակարգերKnudson, Klement, ECCS, ITS, GLI-2012, Zapletal, Cherniak, EGKS, Shiryayeva, երեք հոսքով կարգաբերում կարգամերման ներարկչի
--	--	--	--	--	--	---

					օգնությամբ 3լ, z-score և LLNabs` ցուցանիշները նորմայի հետ համեմատելու համար, մանկական հետազոտությունների իրականացման հնարավորություն, թեստերի անցկացման ուսուցման ինտերակտիվ անիմացիա, թոքերի տարիքի և ծխողի ինդեքսի ավտոմատ հաշվարկ, VC և FVC փորձերի իրականացման որակի ավտոմատ վերահսկում որակի և արտադրողականության ցուցանիշներով, բրոնխիալ ասթմայի կառավարման մակարդակի գնահատման էլեկտրոնային հարցաթերթիկներ. ACT թեստ, երեխաների մոտ ասթմայի կառավարման թեստ, ACQ-5 հարցաթերթիկ, MRC հեռոցի գնահատման հարցաթերթիկ, Borg Scale, էլեկտրոնային թեստ- հարցաթերթիկներ ԹԶՕՀ-ի աստիճանի գնահատման համար. CAT, CCQ, մի քանի հետազոտությունների դիսամիկ համեմատություն (թրենդի կազմում): Տեխնիկական տվյալներ Շավալի չափման շեղում՝ 2 – 8 լ. առավելագույնը $\pm 3\%$ Չափվող հոսքի
--	--	--	--	--	---

					նվազագույն արագություն՝ 0 ր/վ Չափվող հոսքի առավելագույն արագություն՝ առնվազն 15 ր/վ Օդի ծավալի չափման միջակայք՝ 0.1 – 8 Լ Մոնիշտուկի տեղադրման տրամագիծը՝ 30 մմ Ունի փոխվող, հանովի, մանրեագերծվող հոսքի փոխարկիչ հարվածակայուն պոլիմերից Փոխակերպչի քաշը հավաքված վիճակում ցանցով՝ առավելագույնը 30գ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից մինչև + 35°C Ունի մետեոկայան՝ ջերմաստիճանի, խոնավության և ճնշման ներկառուցված տվիչներով, ստանդարտ միանգամյա օգտագործման սովորաթղթե բերանակալների (ֆիլտրով կամ առանց) և հակաբակտերիալ գտիչների օգտագործման հնարավորություն, կապ համակարգչի հետ՝ USB: Մատակարարման լրակազմ Էլեկտրոնային բլոկ՝ 1 հատ Սպիրոմետրիկ հետազոտությունների իրականացման աքսեսուարների լրակազմ՝ 1 հատ Կարգաբերման
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20004-F4-EU-2014-42F-39/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		ներարկիչ՝ 1 հատ ճրագրային ապահովում՝ 1 հատ երաշխիքային ժամկետ-Էլեկտրոնային բլոկ՝ 24 ամիս, Էլեկտրոդների և տվիչների ամրացման արքեստուարներ (մալուխներ, գլխակալներ, և այլն)՝ 1 ամիս Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագայերը, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:Սաղորդ նոր է,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	չօգտագործված ժամկետի տեխնիկական հատկությունները, գործարանային տուփով,
1	ООО «Нейрософт»	Нейрософт	Спиро-Спектр	ООО «Нейрософт»	օգտագործողի ընտելեմ ճեղքարկ: Սաղորդների հիմնականների մոտ Մարտակարարը ապահովում է թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված սարքավորման անվտանգ պարամետրերը ունենում արդիւն տեղափոխումը, տեղադրումը: համար, պահանջարկներով, Աշխատանքային ռեզիլի թեղումը սկզբունքով, ունի թոքերի կենսական գործարկումը կատարվում է տարրիկությունը պարամետրերի բժշկական կենտրոնի տարածքում, ապահովում հաշվարկմամբ, VC, IRV, ERV, TV, IRV / ERV, արագացված ներկայություն: Տեղադրվում արտաշնչման թեղում պարամետրերի ունեցումը և երաշխիքային ապահովում հաշվարկմամբ, FVC, PEF, ժամկետի ընթացքով տեխնիկական FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV6, FEV0.5/FVC, FEV0.5/VC, FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC, FEV3/FVC, MEF25, MEF50, MEF75, PEF0.2-1.2, PEF25-75, լիարժեքային ISO13485, P3H, FEF73-83, Aex, PEF, TPEF, Texr, VC, 2015/3040:

						VCmax, MIF50, PIF, FIV0.5, MEF50/MIF50, FEV0.5/FIV0.5, IVC, FIF25-75, FEV0.75, FEV0.75/FVC, թոքերի առավելագույն օդափոխությունը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, MVV, VTrest, VTmvv, RR, MVV Time, շնչառության թուփեական ծավալը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, VE, VT, RR, VE Time, Էքսպիրես-թեստ (սքրինինգ), Ֆունկցիոնալ փորձերի անցկացում (պրովոկացիոն և բրոնխոլիտիկով)՝ փորձից առաջ և հետո ստացված արդյունքների ավտոմատ համեմատմամբ, տարիքային-սեռական նորմերի հետ պարամետրերի ավտոմատ համադրման հնարավորություն՝ բրոնխ-թոքային հաղորդունակության մասին ավտոմատ բանավոր եզրակացության կազմմամբ, Ռեֆերենս ցուցանիշների համակարգերKnudson, Klement, ECCS, ITS, GLI-2012, Zapletal, Cherniak, EGKS, Shiryayeva, երեք հոսքով կարգաբերում կարգամերման ներարկչի
--	--	--	--	--	--	---

					օգնությամբ 3լ, z-score և LLNabs` ցուցանիշները նորմայի հետ համեմատելու համար, մանկական հետազոտությունների իրականացման հնարավորություն, թեստերի անցկացման ուսուցման ինտերակտիվ անիմացիա, թոքերի տարիքի և ծխողի ինդեքսի ավտոմատ հաշվարկ, VC և FVC փորձերի իրականացման որակի ավտոմատ վերահսկում որակի և արտադրողականության ցուցանիշներով, բրոնխիալ ասթմայի կառավարման մակարդակի գնահատման էլեկտրոնային հարցաթերթիկներ. ACT թեստ, երեխաների մոտ ասթմայի կառավարման թեստ, ACQ-5 հարցաթերթիկ, MRC հեռոցի գնահատման հարցաթերթիկ, Borg Scale, էլեկտրոնային թեստ- հարցաթերթիկներ ԹԶՕՀ-ի աստիճանի գնահատման համար. CAT, CCQ, մի քանի հետազոտությունների դիսամիկ համեմատություն (թրենդի կազմում): Տեխնիկական տվյալներ Շավալի չափման շեղում՝ 2 – 8 լ. առավելագույնը $\pm 3\%$ Չափվող հոսքի
--	--	--	--	--	---

					նվազագույն արագություն՝ 0 րվ Չափվող հոսքի առավելագույն արագություն՝ առնվազն 15 րվ Օդի ծավալի չափման միջակայք՝ 0.1 – 8 րվ Մոնիշտուկի տեղադրման տրամագիծը՝ 30 մմ Ունի փոխվող, հանովի, մանրեագերծվող հոսքի փոխարկիչ հարվածակայուն պոլիմերից Փոխակերպչի քաշը հավաքված վիճակում ցանցով՝ առավելագույնը 30գ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից մինչև + 35°C Ունի մետեոկայան՝ ջերմաստիճանի, խոնավության և ճնշման ներկառուցված տվիչներով, ստանդարտ միանգամյա օգտագործման սովորաթղթե բերանակալների (ֆիլտրով կամ առանց) և հակաբակտերիալ գտիչների օգտագործման հնարավորություն, կապ համակարգչի հետ՝ USB: Մատակարարման լրակազմ Էլեկտրոնային բլոկ՝ 1 հատ Սպիրոմետրիկ հետազոտությունների իրականացման արեստուարների լրակազմ՝ 1 հատ Կարգաբերման
--	--	--	--	--	---

				ներարկիչ՝ 1 հատ Ծրագրային ապահովում՝ 1 հատ Երաշխիքային Ժամկետ-Էլեկտրոնային բլոկ՝ 24 ամիս, Էլեկտրոդների և տվիչների ամրացման աքսեսուարներ (մալուխներ, գլխակալներ, և այլն)՝ 1 ամիս Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:Սարքը նոր է, չօգտագործված,փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը ապահովում է սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը կատարվում է բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային Ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ ISO13485, PY P3H 2015/3040:
--	--	--	--	---

