ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

BIG MOTOR LLC-ն ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	• դասը՝ փոքր տեղատարողությամբ, եվրո 5 ստանդարտի չափանիշներով, 4x2 անվային բանաձևով, հետևի տանող կամրջակով, քաղաքային հարմարադասում • Շարժակազմի չափորոշիչ – ներմուծվող ավտոբուսները պետք է համապատասխանեն 2020 թվականի հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ ընդունված «Անվավոր

						տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին՝ համաձայն որի հավելվածի սահմանված են այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց վրա տարածվում են սահմանված պահանջները (ներառյալ ավտոբուսները), նախատեսված են արտանետումներին վերաբերող դրույթները (մասնավորապես արգելանքը՝ ըստ տարեթվերի և էկոլոգիական դասերի): Ավտոբուսները պետք է լինեն 2025 թվականից ոչ վաղ արտադրության, չշահագործված, ավտոբուսի երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի • տեղատարողությունը՝ նվազագույնը 14 նստատեղերի, հաշմանդամության մեկ սայլակի տեղավորման և 4 կանգնած ուղևորների տեղափոխման հնարավորություն, մուտքի և ելքի մեկ դռան դեպքում՝ առավելագույնը 17 նստատեղ և 5 կանգնած ուղևորների տեղափոխման

						հնարավորություն • թափքը՝ ամբողջական մետաղյա՝ հակակոռոզիոն պաշտպանվածության հատկանիշով, շրջանակային տիպի, կիսագուլպան (կիսակապոտային), ուղևորների նստեցման միջանկյալ, երկփեղկավոր, հաշմանդամության սայլակի մուտքը ուղեսրահ բավարարող լայնությամբ, վարորդի կողմից էլեկտրահաղորդակի միջոցով հեռակառավարվող դռնով, ամբողջությամբ ապակեպատ, կողային ապակիների վրա (այդ թվում՝ վարորդի կողի) շարժական բացովի փեղկերի, հետին տեսանելիության հայելիների տաքացման համակարգի առկայություն: Պետք է լինի ցածրահատակ՝ ճանապարհային բացակը (նվազագույն կետի ցուցանիշը) ոչ պակաս 140 մմ-ից, գույնը՝ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Հաշմանդամության սայլակի տեղավորման համար պետք է նախատեսված լինի մեխանիկական սկզբունքով կառավարմամբ բացվող թեքահարթակ, հաշվի առնելով

						ստանդարտով սահմանված չափերը: Թեքահարթակը պետք է ունենա նվազագույնը 250 կգ կրողունակություն: • ուղևորասրահը՝ նստարանները կայուն ամրացմամբ, շարժման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող ուղևորների համար նստատեղերի նախատեսմամբ և ցուցանակներով կահավորմամբ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց նստատեղերի և հաշմանդամության սայլակի հարևանությամբ կանգառի ազդանշանման կոճակի, հարմարեցված բռնակների, ուղևորասրահում ջեռուցման և օդափոխման, օդորակման, կրակմարիչի առկայություն, ուղեսրահի և նստարանների պաստառապատումը՝ լվացվող նյութերից, վարորդի նստատեղը՝ կարգավորվող տեսակի, վարորդի և ուղեսրահի միջև միջնապատի, վարորդի խցիկում՝ հայելու, 12 վոլտ լարման վարդակի առկայություն: Ուղևորների տեղեկացման համար տեղեկատվական գրառումները և ցուցատախտակները պետք է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

BIG MOTOR LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <Հ-ՍՄԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	գրառվեն նաև հայերեն լեզվով, բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: • շարժիչը՝ դիզելային վառելիքով, տուրբոմղումով, նախագործարկման տաքացուցիչով, հզորությունը նվազագույնը 150 ձ.ուժ, վառելիքի ծախսը 100կմ վազքի հաշվարկով՝ ոչ ավելի 13 լիտրից՝ 60կմ/ժ շարժման դեպքում առնվազն՝ ոչ ավել 11,5լ, 80կմ/ժ շարժման դեպքում առնվազն՝ ոչ ավել 14,5լ, հովացման համակարգը՝ հեղուկի միջոցով հովացմամբ • դամը՝ փոքր-տեղատարողությամբ, փոխանցման տուփը՝ եզրի 5 ժտանդարտի մեխանիկական, նվազագույնը 5 չափանիշներով, 4x2 անվային բանաձևով, հետևի տանող կամրջակով, քաղաքային վարորդի կողմից կառավարվող, հարմարվողական • շարժակազմի շփումով, հիդրավլիկ աղբորակով կառավարմամբ • կախոցի ամբողջական վրա անկախ՝ լայնակի ճոպանների վրա գալանաձև զսպանակներով, երկրի կամրջակի վրա՝ երկրաչափական երկայնական և լայնական ճոպանների, ողնաշար վրա օդաճնշման ճկափողային տարրով կահավորված • համակարգը՝ առջևի կամրջակի վրա՝ սկավառակային, հետևի՝ թմբուկային • անվադողերը՝ ըստ չափորոշիչ – սերտիֆիկատների • նախագիծը՝ համապատասխանեն 2020 թվականի հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Սահմանային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ ընդունված «Անվավոր

					[illegible]
					հարմարեցված բռնակների, ուղևորասրահում ջեռուցման և օդափոխման, օդորակման, կրակմարիչի առկայություն, ուղեսրահի և նստարանների պաստառապատումը՝ լվացվող նյութերից, վարորդի նստատեղը՝ կարգավորվող տեսակի, վարորդի և ուղեսրահի միջև միջնապատի, վարորդի խցիկում՝ հայելու, 12 վոլտ լարման վարդակի առկայություն: Ուղևորների տեղեկացման համար տեղեկատվական գրառումները և ցուցատախտակները պետք է

						գրառվեն նաև հայերեն լեզվով, բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: • շարժիչը՝ դիզելային վառելիքով, տուրբոմղումով, նախագործարկման տաքացուցիչով, հզորությունը նվազագույնը 150 ձ.ուժ, վառելիքի ծախսը 100կմ վազքի հաշվարկով՝ ոչ ավելի 13 լիտրից՝ 60կմ/ժ շարժման դեպքում առնվազն՝ ոչ ավել 11,5լ, 80կմ/ժ շարժման դեպքում առնվազն՝ ոչ ավել 14,5լ, հովացման համակարգը՝ հեղուկի միջոցով հովացմամբ • փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, նվազագույնը 5 աստիճանի փոխանցումներով, վարորդի կողմից կառավարվող, կցորդիչը՝ միասկավառակ, չոր շփումով, հիդրավլիկ հաղորդակով կառավարմամբ • կախոցի համակարգը՝ առջևի կամրջակի վրա անկախ՝ լայնակի լծակների վրա գլանաձև զսպանակներով, ետևի կամրջակի վրա՝ երկուական երկայնական և լայնական լծակների, դրանց վրա օդաճնշման ճկափողային տարրով կահավորված լայնակի կայունարարի,

						օդաճնշումային, փոխագուցավոր, երկկողմանի գործողության սկզբունքով չորս հատ մեղմիչների, լրացուցիչ թերթավոր զսպանների առկայությամբ • արգելակային համակարգը՝ աշխատանքային արգելակը երկճյուղանի հիդրավլիկական հաղորդակով, վակուումմ ուժեղարարով և ABS համակարգով, ձեռքի արգելակի առկայություն, բոլոր անիվների համար արգելակային մեխանիզմները՝ սկավառակային տեսակի • անվադողերը՝ օդաճնշումային, անխուց, շառավղային, չքանդվող անվահեծով՝ ըստ բեռնվածության, ետևի անիվները՝ երկշարք • ղեկային կառավարման համակարգը՝ հիդրավլիկ ուժեղարարով, կարգավորվող ղեկային սյունակով կառուցվածքային և տեխնիկական այլ չափորոշիչներ՝ ցածրահատակ հարմարադասում, եզրաչափային չափերի նվազագույնը՝ երկարությունը 6500 մմ, լայնությունն առանց կողային հայելիների՝ 2200 մմ,

						բարձրությունը՝ 2700մմ, ուղեսրահի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 1900 մմ-ից, ավտոբուսի լցավորված, նախատեսված համակազմ պարագաներով կահավորված զանգվածը ոչ ավելի 3500 կգ-ից, թույլատրելի առավելագույն զանգվածը (առավելագույն բեռնվածությունը)՝ 6000 կգ-ից, լուսասազդանշանային սարքերը (այդ թվում՝ ուղեորասրահի լուսավորությունը)՝ լուսադիոդային տիպի լամպերով, վարորդի խցիկում քարտային տոմսավորման համար (վալիդատորի) և GPS սարքերի միացման լարերի հնարավորություն, ուղեսրահում՝ 12 վ էլեկտրոնային համակարգ, ուղևորների տեղեկացման էլեկտրոնային ցուցատախտակի, երթուղու առնվազն 3 ցուցանակների (այդ թվում՝ մեկը ուղեսրահի), կանգառների ավտոմատ հայտարարման սարքերի առկայություն, մարտկոցը՝ ոչ պակաս 85 աժ, վառելիքի բաքի տարողությունը՝ ոչ պակաս 80 լիտրից • Ավտոբուսի գին՝ մասնակիցը պետք է առաջարկի

					ավտոբուսի գին • Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը պետք է ներառված լինեն առաջարկվող գնի մեջ: • Գնումն իրականացվում է ՀՀ տարածքում, մատակարարը ապրանքը հասցնում է ք. Կապան՝ իր ուժերով և միջոցներով: • Ձեռք բերվող ապրանքը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրությանը: