

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԳ ՎԱՅՆ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	Ռելե հոսանքի PT-40/2 0.5A: Օգտագործվում է ռելեային պաշտպանության սխեմաներում և Էներգիայի համակարգերի ավտոմատացման մեջ, որոնք արձագանքում են հոսանքի ավելացմանը: Ռելեն ունի մեկ նորմալ բաց և մեկ նորմալ փակ կոնտակտ: Անվանական հաճախականությունը 50/60 Հց: Ռելեի վերադարձի գործակիցը 0,85-ից ոչ պակաս է առաջին պարամետրում և 0,8-ից ոչ պակաս սանդղակի մնացած պարամետրերում: Ռելեի գործառնական հոսանքի

կարգավորման սահմանները;  
հաջորաբար միացման մեկ  
միջակայքի նախադրական  
միացումն 0,5-1,0 Ա. Անվանական  
հոսանքի, սահմանները;  
հաջորաբար միացման մեկ  
միջակայքի նախադրական  
միացումն 2,5 Ա. Էլեկտրաէներգիայի  
սպառում նվազագույն  
կարգավորվող հոսանքի դեպքում՝ ոչ  
ավելի, քան 0,2 BA: Միացման  
հոսանքի կարգավորումը 2 Ա է:  
Կոնտակտների կոմուտացիոն  
ունակությունը 2 Ա-ից ոչ ավելի է,  
առնվազն  $\cos\phi=0,5$  հզորության  
գործակից ունեցող փոփոխական  
հոսանքի շղթայում; 300BA: Ռեկեային  
շղթայի բոլոր տարրերը տեղադրված  
են միասնական «СУРА» պատյանում  
և հարմարեցված են արտաքին  
հաղորդիչների հետևի  
պտուտակային միացման համար:  
Միացումը հետևի պտուտակային  
միացում: Առաավելագույն հոսանքի  
ռեկեի տիպը PT-40/2 0.5A .  
Ճշգրտության դաս 5. Կլիմայի  
կատարումը և տեղադրման  
կատեգորիան УХЛ4: Ընդհանուր  
չափսերը, 67x128x158 մմ: Ռեկեի

քաշը 0,7 - 0,85 կգ:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЦЗР ЧЦЗЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					