

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԳ ՎԱՅՆ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	Քսայուղի Էլեկտրական մղիչ ` (Солидолонagnetатель электрический) 380Վ:Շարժական: Բաքի տարողությունը 25 լիտր: Նախատեսված է մեխանիզմների և սարքավորումների շփվող մասերի քսայուղման համար:Որպես քսայուղ օգտագործում են Սոլիդոլ Շ, Պրեսս- սոլիդոլ Շ ԳՕՍՍ 4366-76 և Լիտոլ-24:Քսայուղի Էլեկտրական մղիչը համալրված է ; շարժական հողակապով(подвижным шарниром) բաշխիչ ատրճանակ կոշտ քթիկով ; քսայուղման համար նախատեսված երկշերտ

հյուսվածապատվածքով 450 ÷ 500
մմ երկարությամբ ռետինե
խողովակով ;քսայուղման համար
նախատեսված բարձր ճնշման
4-մետրանոց ռետինե խողովակով
;էլեկտրական շարժիչով ; ջերմային
պաշտպանությամբ ;
գերբեռնվածությունը բացառելու
համար ճնշման ռելեով ; 25 Լ
տարողության մաշվածակայուն
մետաղյա և հակակոռոզիոն
բաղադրությամբ պատված բաքից և
5 մետր երկարությամբ սնուցող
մալուխով: Քսայուղի էլեկտրական
մղիչը տեղարված է հարթ
մակերեվույթ ունեցող չորս
անիվների (երկու անիվներ շրջվող)
և բռնակով սայակի վրա մեկ մարդու
կողմից հեշտ տեղաշարժելու
համար: Բարձր ճնշման պոմպի
տեսակը շարժական :Բարձր ճնշման
պոմպի շարժաբերը էլեկտրական
շարժիչ 380Վ լարմամբ , 0,55 ÷ 1,5
կՎտ հզորության: Ճնշման ռեժիմը
35-3 ÷ 40-3 ՄՊա: Բաշխիչ
ատրճանակի սնուցումը ոչ պակաս
220 գ/րոպե, լիտեռի
համաժամանակյա պտտման
արագությունը` 1000 ÷ 1500

				պտ/րոպ: Գաբարիտային չափսերը երկարությունը 510 ÷ 595, լայնությունը 420 ÷ 440 , բարձրությունը 760 ÷ 825 մմ: Քաշը՝ 55 ÷ 60 կիլոգրամ: Երաշխիք՝ մեկ տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЗР ЧЦЗЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					