

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԳ ՎԱՅՆ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	ԷՏ-3 տիպի շարժասանդուղքների աստիճաններ: Աստիճանը պետք լինի Նոր և համապատասխանի "Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնակարգ" ձեռնարկի պահանջներին (N 478-Ի 26.03.2009 թ. ՔԱ): Աստիճանը պետք է մատակարարվի ամբողջական հավաքված (կմախք, վազքանիկ d=180-2 հատ (T 77880 ԷՏ-3), d=80-2 հատ (T 64202), կիսաստնի, ամրացնող մասեր, երեսակներ, սանրիկներ և աստիճանաճակատներ): Կմախքը

պատրաստելիս արտադրողը պետք է օգտագործի վերը նշված ձեռնարկի համապատասխան մետաղ:
Կմախքի եռակցված կարերը պետք է համապատասխանեն ձեռնարկի պահանջներին և անցնեն որակավորում
(«Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնակարգ» ձեռնարկ՝ գլուխ 6): Աստիճանի կմախքի հուսալիությունը ա) միջին աշխատաժամերը մինչև շարքից դուրս գալը պետք է լինի ոչ պակաս 10000 ժամ, շահագործման պահից բ) ծառայության ժամկետը - ոչ պակաս 25 տարի շահագործման պահից: Աստիճանի փաստացի ամրության պաշարը, որն անցնում է դինամիկ և ստատիկ փորձարկում, պետք է համապատասխանի ձեռնարկի պահանջներին՝ գլուխ 3, կետ՝ 3.8.5: Երեսակները, սանրիկները պետք է պատրաստված լինեն սիլումինե (ալյումինի և սիլիցիումի) համաձուլվածքից ; աստիճանաճակատները պետք է պատրաստված լինեն գերամուր,

չայրվող պլաստմասից, որն
ամբողջովին բացառում է կոռոզիայի
հավանականությունը աստիճանի
կմախքի և սարքավորումների միջև:
d=180 վազկանիկը պետք է լինի
կոմպլեկտավորված (հավաքված):
Պատրաստված լինի գերամուր
պլաստմասից, երիզված
(օղակավորված) պոլիուրեթան
օղակով համապատասխան
ծեռնարկի պահանջներին: d=80
վազկիանիկը պետք է լինի
կոմպլեկտավորված (հավաքված):
Համապատասխանի
«Շարժասանդուղքների
կառուցվածքի և անվտանգ
շահագործման կանոնակարգ»
ծեռնարկի պահանջներին:
Հավաքված աստիճանի
պարամետրերը պետք է
համապատասխանեն
"Շարժասանդուղքների կորոզման
ուղեցույց"-ի (Ա. Մետրո 4203.10862
կամ ՄԴԿ 621.870.39:625.42 Մոսկվա
1995թ.) պահանջներին և
տեխնիկական պայմաններին և
ունենա սերտիֆիկատ:Բոլոր
մատակարարվող մասերը
(կիսասունի, ամրացման դետալներ)

				<p>պետք է համապատասխանեն «Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնակարգ» և «Շարժասանդուղքների նորոգման ուղեցույցով» նշված ԲՕՇ-ին և ԿՄ- ին: Յուրաքանչյուր խմբաքանակ պետք է ունենա որակի անձնագիր: Տեղափոխման ժամանակ, վնասվածքներից խուսափելու համար, աստիճանները պետք է տեղադրված լինեն փայտյա արկղների մեջ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЗР ЧЦЗЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					