

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԳ ՎԱՅՆ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 12                 | հայատ շին             | հայատ շին           | հայատ շին | հայատ շին              | <p>ԷՏ-3 տիպի շարժասանդուղքների քարշային շղթա: ԷՏ-3 տիպի շարժասանդուղքի քարշային շղթաները պետք է համապատասխանեն «Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնների» ձեռնարկի պահանջներին: ԷՏ-3 տիպի շարժասանդուղքի քարշային շղթաները պետք է համապատասխանի T-200-70000 կամ T-16167 և TY 4173-010-71457915-2018 պահանջներին: Շարժասանդուղքի</p> |

քարշային շղթան պետք է լինի ճկուն (պլաստիկ) վռանա-հոլովակային 200մմ օղակային քայլով, 400մմ աստիճանի քայլով:  
Մատակարարվող խմբաքանակը պետք է լինի 3տ շղթայով , մեկ շղթայի երկարությունը 1340մմ է,(Ընդհանուր երկարությունը 20100 մմ):Քարշային շղթայի կողային և ներքին օղակների թիթեղները պետք է պատրաստված լինեն 40xH (ГОСТ 4543-71) ապրանքանիշի պողպատից: Հենամատերը, հոծ գլանիկները, սևամեջ գլանիկները, վռանը, հոլովակները պետք է պատրաստված լինեն 20xH (ГОСТ 4543-71) ապրանքանիշի պողպատից: Քարշային շղթան պետք է լինի նոր և չօգտագործված և չպետք է ունենա հետևյալ անսարքությունները. - արտաքին թիթեղի միակողմանի կամ գումարային տեղաշարժը սևամեջ գլանակի վրա ոչ ավել քան 0,4մմ, գումարային բացակները արտաքին և ներքին թիթեղիների միջև 0,3մմ:Մատակարարվող խմբաքանակը պետք է համալրվի գույգերով հյուսվածքի

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>երկարությամբ, չափված աշխատանքային բեռնվածության ժամանակ և աստիճանի քայլի չափով՝ շարժասանդուղքի վրա նրանց տեղադրման հերթականությամբ: Համալրվող զույգերով հյուսվածքների ավելցուկային երկարությունը չպետք է գերազանցի 0,5 մմ-ը: Խմբաքանակը պետք է ունենա սերտիֆիկատ, որում նշված է պիտանելիությունը և պահուստային ամրության յոթապատիկ չափով մինչև խզումը փորձարկում անցած լինելու մասին: Տեղափոխման ժամանակ, վնասվածքներից խուսափելու համար, քարշային շղթաները պետք է տեղադրված լինեն փայտյա արկղների մեջ: Երաշխիք 1 տարի շահագործման մեջ մտնելու պահից:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЦЗР ЦЦЗЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12         |                        |               |       |                            |                            |