ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՌԴ	ՌԴ	ՇՐԳ քսայուղի ներարկիչ ձեռքի	ՌԴ	Քսայուղի ներարկիչ ձեռքի ՇՐԳ տիպի: Նախատեսված է ագրեգատների և մեխանիզմների շարժական հանգույցների քսայուղման համար յուղապտուկի միջոցով : Քսայուղի ՇՐԳ տիպի ձեռքի ներարկիչը բաղկացած է բռնակով իրանից և ռետինե խողովակից գլխադիրով (նախատեսված MB պարուրակային տիպի պրեսս -յուղապտուկների վրա տեղադրելու համար):Քսայուղման օպտիմալ պայմանները ապահովելու համար ներարկիչի մխոցի կողմից քսանյութի ներածման օպտիմալ

						պայմաններ ապահովելու համար ձողի վրա տեղադրվում է զսպանակ, որն ամրացնում և սեղմված վիճակում պահում է ձողը: Զսպանակը և ձողը պահելու համար իրանի կափարիչի վրա տեղադրվում է սևեռիչ(Фиксатор): Սևեռիչը սեղմված է ներարկիչի իրանին ապահովելով ձողի ազատ տեղաշարժը և թույլ է տալիս, որ ձողը շարժվի միայն ներարկիչի գլխի ուղղությամբ՝ սեպում և ամրացնում է ձողը անցքի մեջ, երբ այն շարժվում է հակառակ ուղղությամբ: Շարժաբերի տեսաը ձեռքի;քսայուղի տեսակը թանձր(густой); նախատեսված չէ յուղ ներարկեու համար ։ Մղման անվանական ճնշումը (Номинальное давление нагнетания)10 կգ / սմ 2; առավելագույն մղման ճնշումը 12 կգ/սմ²;անվանական հոսք մեկ ցիկլի համար 12,5 սմ³/ցիկլ; ներարկիչի տարողությունը 0,63 դմ³ ; իրանի նյութը՝մետաղ; գույնը արծաթագույն; ռետինե խողովակի աշխատանքային ճնշումը 16 կգ/սմ²; երկարությունը 400 մմ; ներարկիչի քաշը 2,6-3,0 կգ: Քսայուղումն

					իրականացվում է MB տիպի տրապեցոիդային 24x5-8H պարույրով (трапецеидальной резьбой) պտուտակավոր պրեսս-յուղապտուկների միջոցով: Ընդհանուր չափսեր, մմ 320 x 770: 1 տարի երաշխիք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	РФ	РФ	Шприц ручной густой смазки	РФ	Шприц ручной густой смазки типа ШРГ. Предназначены для индивидуальной подачи густой (пластичной,) смазки через пресс-маслёнки к смазываемым точкам в подвижных узлах агрегатов и механизмов.Шприц ручной густой смазки типа ШРГ- состоит из корпуса с ручкой ; шланга с насадкой . Для обеспечения оптимальных условий всасывания смазочного материала плунжером шприца служит пружина установленная на штоке поддерживая и удерживая шток в

						поджатом состоянии. Для удержания пружины и штока на крышке резервуара установлен фиксатор . Фиксатор прижимается к крышке шприца обеспечивая свободное перемещение штока и позволяет штоку перемещаться только в направлении головки шприца, заклинивая и фиксируя шток в отверстии при его движении в обратную сторону. Тип привода ручной ; тип смазки густая .Использование для масла Нет. Номинальное давление нагнетания 10 кгс/см²; максимальное давление нагнетания 12 кгс/см²; номинальная подача за цикл 12,5 см³/цикл; номинальная вместимость резервуара 0,63 дм³; материал бака металл; цвет серебристий; рабочее давление шланга 16 кгс/см²; длина шланга 400 мм; шланг с наконечником (для мотажа на пресс-маслёнка типа МВ винтовая); масса шприца 2.6-3.0 кг. Подача смазки осуществляется через пресс-масленки винтовые типа МВ с трапецеидальной резьбой 24х5-8Н . Габаритные

					размеры , мм 320 х 770 . Гарантия 1 год .