

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EPI FLUID ENGINEERING	Lubrizol	Lubrizol CPI CP1516-100	EPI FLUID ENGINEERING	Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100: աշխատող սարքավորման մեջ լրասնուցման համար • Մածուծիկությունը 400C ASTM D445 դեպքում - -92,3 • Մածուծիկությունը 1000C ASTM D445 դեպքում -18,6 • Մածուծիկությունը 1000F, SUS դեպքում- 464 • Մածուծիկությունը 2100F, SUS դեպքում - 94,3 • Մածուծիկության ինդեքս QASTM D2270 -223 • Խտությունը lb/gal, 600F դեպքում -8,27 • Սառեցման ջերմաստիճան 0F(0C) ASTM D97 -40(-40) • Բռնկման ջերմաստիճան C.O.C 0F(0C) ASTM D92- 500 (260) •

Բռնկման կետ 0F(0C), ASTM D92 - 530 (277) • Տեսակարար կշիռ ASTM D1298 0,992 Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2025 թվականին: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Կողմերի համաձայնության դեպքում այն կարող է մատակարարվել մատկարաման ծամկետից ավելի շուտ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատարարը: Մատակարարումից մեկ օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭБЧ-БДХЦПДР 25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	EPI FLUID ENGINEERING	Lubrizol	Lubrizol CPI CP1516-100	EPI FLUID ENGINEERING	Масло Lubrizol CPI CP1516-100: для доливки масла в рабочее оборудования • Вязкость при 400°C ASTM D445 - -92,3 • Вязкость при 1000C сс -18,6 • Вязкость 1000F, SUS - 464 • Вязкость 2100F, SUS - 94,3 • Индекс вязкости QASTM D2270 -223 • Плотность фунт/галлон при температуре 600F -8,27 • Температура замерзания 0F/0C/ASTM D97— 40/-40 • Температура вспышки 0F/0C - 500 ASTM D92 (260) • Температура вспышки 0F/0C - 530, ASTM D92 (277) • Удельный вес ASTM D1298

0,992 • ASTM D1298 0,992 Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть предъявлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя, масло должно быть произведено в 2025 году. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. необходимо представить документ соответствия качества масла от завода производителя, За день до поставки об этом уведомить Покупателя. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия качества, информацию о производителе и стране изготовления, а также дату изготовления. По соглашению сторон товар может быть доставлен ранее установленной даты поставки. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Поставщиком. Сообщить Заказчику за один день до поставки. При поставке

					продукции компания-поставщик обязана предоставить Форму разрешения производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form).
--	--	--	--	--	--