

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՆՏ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Չինաստան	Չինաստան	Դռան ներդիր փական իր բռնակներով: Գլանային մեխանիզմով ներդրովի փական, բանալին պտտվող/անգլիական համակարգի, դռան մեջ ներդրվող, մեխանիզմը քանդվող, մեխանիզմի խորությունը 73-75 մմ, բարձրությունը 130-132 մմ, լայնքը 8-10 մմ, նախատեսված է փայտյա դռների մեջ տեղադրելու համար: Փականի տարրերի գործառույթը կատարվում է ուղղանկյուն ձևի 1 ռիգելով: Բռնակով գործարկվող լեզվակը 25-27 մմ, իսկ իր և ուղղանկյուն ռիգելի միջև հեռավորությունը 23-25 մմ: Ուղղանկյուն ռիգելի բարձրություն 35-36 մմ, լայնքը 7.0-7.5 մմ: 9սմ երկարության միջուկով՝ բանալիների քանակը 5 հատ: Բոլոր արտաքին տարրերը պատված ոսկեգույն սիլիցիումի-տիտանի շերտով: Չափսերի շեղումը +- 2%: Նմուշը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շոդ Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՆՏ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
34	Չինաստան	Չինաստան	Դռան ներդիր փական իր բռնակներով: Գլանային մեխանիզմով ներդրովի փական, բանալին պտտվող/անգլիական համակարգի, դռան մեջ ներդրվող, մեխանիզմը քանդվող, մեխանիզմի խորությունը 73-75 մմ, բարձրությունը 130-132 մմ, լայնքը 8-10 մմ, նախատեսված է փայտյա դռների մեջ տեղադրելու համար: Փականի տարրերի գործառույթը կատարվում է ուղղանկյուն ձևի 1 ռիգելով: Բռնակով գործարկվող լեզվակը 25-27 մմ, իսկ իր և ուղղանկյուն ռիգելի միջև հեռավորությունը 23-25 մմ: Ուղղանկյուն ռիգելի բարձրություն 35-36 մմ, լայնքը 7.0-7.5 մմ: 9սմ երկարության միջուկով՝ բանալիների քանակը 5 հատ: Բոլոր արտաքին տարրերը պատված ոսկեգույն սիլիցիումի-տիտանի շերտով: Չափսերի շեղումը +- 2%: Նմուշը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: