# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | KSTAR EP160-H | KSTAR | KSTAR EP160-H | KSTAR | Երաշխավորված էլեկտոսնուցման աղբյուր՝ առցանց տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ ելքային լարման տեսակով, մուտքը և ելքը եռաֆազ, դիմային մասում ղեկավարման կոճակներով, սարքավորման աշխատանքը արտացոլող վահանակով, կարգավիճակի բազմագույն LED ցուցիչներով (ահազանգեր և ձայնային ազդանշաններ), ավտոմատ դիագնոստիկ համակարգով, IP20 պաշտպանվածությամբ, հովացման ինտենսիվության ավտոմատ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | փոփոխման համակարգով, մուտքային հզորության գործակցի կարգավորումով և երկարաձգվող պահուստավորման ժամանակով: Մուտքային լարումը՝ 3 x 400/230 V +15 % -20 %, Մուտքային հաճախականությունը՝ 50-60 Hz, Մուտքային հզորության գործակիցը -»0.99, Օգտակար գործողության գործակիցը ”Eco” ռեժիմում՝ առնվազն 98%, Օգտակար գործողության գործակիցը ”Online” ռեժիմում՝ առնվազն 96% (50% բեռի համար), Էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը՝ համաձայն IEC EN 620402, Մարտկոցների տեսակը՝ GEL տեսակի, փակ, չսպասարկվող, կապարաթթվային մարտկոցներ, Մարտկոցները լիցքավորելու հնարավորությունը՝ մինչև 100A, Մարտկոցները լիցքավորելու բնութագրերը՝ համաձայն DIN 41773, Մարտկոցների քանակը՝ 50 հատ, Հեռակառավարման ինտերֆեյսները՝ համաձայն RS232, RS485, USB, Հեռակառավարման կոնտակտների առկայություն՝ դիզելգեներատորից աշխատելու, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | վթարային անջատման, սպասարկման շրջանցման, մարտկոցների միացման – աշխատանքային ռեժիմների արտացոլման համար, Ելքային հզորությունը՝ 160 kVA, Ելքային լարումը՝ – եռաֆազ, 380/220V – 400/230V – 415/240V – ընտրովի, Ելքային հաճախականությունը՝ 50Hz 60Hz ընտրովի, Ելքային հաճախականության ճշտությունը՝ +/0.001%, Ելքային լարման կայունությունը՝ Ստատիկ բեռի դեպքում +/2%, Դինամիկ բեռի դեպքում +/5%, Ելքային լարման աղավաղումները՝ գծային բեռի դեպքում 1%, ոչ գծային բեռի դեպքում 5%, Գերբեռնման հնարավորությունը՝ մինչև 125% 10 րոպե, մինչև 150% 1 րոպե, մինչև 200% 100 միլլիվարկյան, Կարճ միացման հոսանքին դիմակայելը՝ մինչև 731A, Մարտկոցներից աշխատելու ժամանակը 10 րոպե 70% բեռի դեպքում, Քաշը՝ 715կգ, Չափսերը՝ առավելագույնը 815մմ x 825մմ x 1670մմ, Աղմուկը՝ մինչև 50 dBA, ունենա զուգահեռ աշխատելու հնարավորություն՝ մինչև 6 հատ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | զուգահեռ, դիզելգեներատորից աշխատելու հնարավորություն, SNMP քարտ միացնելու հնարավորություն, աշխատանքը արտացոլող հեռակառավարվող վահանակի հնարավորություն ուժային մալուխների մուտքի հնարավորություն սարքի վերին մասից, ունի ներկառուցված մեկուսիչ տրանսֆորմատոր, 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ, սկսած շահագործման պահից , Ստանդարտների պահանջները՝ համապատասխանում է IEC EN 620401, IEC EN 620402, IEC EN 620403, ISO9001:2008 – ISO14001 ստանդարտներին: Տեղադրումը և ուսուցումը տեղում, արտոնագրված մասնագետի կողմից: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |