ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	0405L-13A-NI-PT-NF, AM-BUNDEL-EU	Intergrated optics	405 նմ լազերը պետք է աշխատի միամոդ մանրաթելով և պետք է տեղադրվի կոմպակտ և ամուր ակտիվ հովացմամբ հարթակի վրա, որը կերաշխավորի աշխատանքի ընթացքում լազերի կայունություն: Միամոդ մանրաթելը պետք է ապահովի բարձրորակ գաուսյան ճառագայթում և ֆոկուսավորման բարձր որակ: Լազերի ելքային հզորությունը հնարավոր լինի կարգավորվելու մինչև 100 մՎ, իսկ կենտրոնական ալիքի երկարությունը լինի 400-ից 410 նմ-ի սահմաններում՝ նախընտրելի երկարությունը լինելով 405 նմ: Ճառագայթման սպեկտրալ գծային լայնությունը անհրաժեշտ է, որ լինի աչ ավելին քան 1 նմ: Ելքային հզորության կայունությունը RMS չափման 8-ժամյա ընթացքում պետք է ունենա տիպային 0.05%: Լազերըի միամոդ մանրաթելը ելքը լինի FC/PC միակցիչով: Լազերի էներգասպառումը՝ մինչև 2 Վտ, իսկ օպտիմալ ջերմաստիճանը պետք է լինի 15-30°C: Հովացման համակարգը ապահովի 0.5°C/W արդյունավետություն: Լազերը պետք է նախագծված լինի շարունակական ռեժիմում աշխատելու համար (APC) և ներառի ներքին

			ջերմաստիճանի կայունացման տեխնոլոգիա (TEC): Լազերի անվտանգության դասը համապատասխանի 3B-ին, իսկ ֆիզիկական չափերը կազմեն ոչ ավելին քան 80 x 50 x 30 մմ: Լազերը համապատասխանի RoHS և CE ստանդարտներին և ունենա առնվազն 1 տարվա երաշխիք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Энерджи Груп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
32			