

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ip հեռախոսներ	ip հեռախոսներ	ip հեռախոսներ	ip հեռախոսներ	Yealink SIP-T33G կամ համարժեքը՝ VoIP հեռախոս: Հեռախոսի ֆունկցիաներ 4 SIP միացում Չանգի Պահում, միկրոֆոնի անջատում, DND («Խնդրում եմ չանհանգստացնել») Արագ հավաքում, տեժ գիծ Ուղղորդում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում Խմբային լսում, SIP SMS, արտակարգ զանգեր 5-կողմանի կոնֆերանս Երաժշտության ընտրություն/բեռնում/ջնջում Չանգ IP հասցեով Ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքման կանոններ, BLF

					աջակցություն XML դիտարկիչ, Action URL/URI Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ 2.4" գրաֆիկական գունավոր LCD Էկրան 320 x 240 լուծաչափով LED ցուցիչ՝ Էլեկտրաէներգիայի և MWI Գծերի վիճակի ցուցիչներ՝ կարմիր-կանաչ լուսավորությամբ Բազմալեզու աջակցություն Չանգի նույնականացում՝ անունով և համարով Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշար՝ ռուսերեն և անգլերեն տառերով 6 նավիգացիոն կոճակ Մինչև 12 ծրագրավորվող կոճակ՝ 4 Էջում Ձայնի մակարդակի կարգավորման կոճակներ 5 Ֆունկցիոնալ կոճակներ՝ միկրոֆոնի անջատում/միացում, ականջակալ, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնային փոստ Կոդեկներ և ձայնի կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF՝ In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO Լրիվ դուալեքս բարձրախոս՝ AEC (Էխոյի ճնշում) VAD (ձայնային ակտիվության
--	--	--	--	--	--

					հայտնաբերում), CNG (հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի ճնշում), PLC (փաթեթների կորստի նշում), AJB (ադապտիվ բուժքեր ծայնային փաթեթների համար), AGC (միկրոֆոնի զգայունության ավտոմատ կարգավորում) Հասցեագրքեր Տեղական հասցեագիր՝ մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ Հեռակա հասցեագիր՝ XML, LDAP Ինտելեկտուալ որոնում Որոնում հասցեագրքերում, տեղական հասցեագրքի ներմուծում/արտահանում Չանգերի պատմություն՝ հավաքված/ընդունված/բաց թողնված/ուղղորդված Ինտեգրացիա IP-ՀԳՀ-ի հետ Անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում BLF , BLA Hot-desking, արտակարգ զանգ, ինտերկոմ, paging, music on hold, հիշեցում MWI, հիշեցում, գրույցի ծայնագրություն Չայնային փոստ, զանգի պարկավորում, զանգի գրավում Կառավարում Հեռախոսի կարգավորում՝ վեբ- ինտերֆեյս/հեռախոսի Էկրան/Autoprovision
--	--	--	--	--	---

					FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision Zero-sp-touch, TR069 Ստեղնաշարի արգելափակում Վերականգնում լռելյայն կարգավորումներին, վերագործարկում Մատյաններ՝ PCAP Trace, system log Ցանցի քննադրեր և անվտանգություն SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) NAT, STUN Չանգի եղանակներ՝ Proxy և peer-to-peer (IP հասցեով) IP ստացում՝ Ստատիկ/DHCP HTTP/HTTPS սերվեր ժամանակի և ամսաթվի սինխրոնիզացիա՝ SNTP-ի միջոցով UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS՝ 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP TLS 1.3 աջակցություն HTTPS-վկայագրերի կառավարում Կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի AES գաղտնագրում Գաղտնագրության և նույնականացման ստանդարտների աջակցություն (MD5 և MD5-sess) SRTP (Ուշադրություն! Մաքսային միության երկրներում նախատեսված ապրանքներում այս ֆունկցիան բացակայում է։) IEEE802.1X աջակցություն IPv6 աջակցություն LLDP/CDP/DHCP VLAN
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЭ00-ЕЭ00102Р-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ֆիզիկական բնութագրեր Հոլի սենսոր Պատին ամրացում (օգտագործվում է հեռախոսի հիմքի հետ) PoE 802.3af, class 1 աջակցություն 2xRJ45 Ethernet-պորտ 10/100/1000 Մբ/վ 1xRJ9` խոսափողի միացման համար 1xRJ9` ականջակալի միացման համար Էլեկտրամատակարարում` Մուտք 100-240 Վ AC, Էլք 5 Վ, 0.6 Ա
Номер лота			Предлагаемый товар		Էլեկտրամետրոլոգիայի սպառում` 2 - 3 Վտ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Վտ Էլեկտրամետրոլոգիայի սպառում` Технические характеристики PoE-ի միջոցով` 3.5 - 5 Վտ Չափսեր (LxHxDxՀ)` 212x186x146x42 մմ
8					Աշխատանքային խոնավություն` 10~95% Աշխատանքային ջերմաստիճան`-10~45°C Պահպանման ջերմաստիճան` -30~70 °C Երաշխիքային ժամկետը` մատակարարման օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: