

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	SCSJ-I-10L	Jinan Biobase Biotech Co., Ltd	Ջրի թորման համակարգը բաղկացած է. 1. Նախնական ֆիլտրացիայի բլոկից Այն ապահովում է քաղաքային ջրամատակարարման ջրի առաջնային մաքրումը, հեռացնելով խառնուրդները, որոնք կարող են ազդել ջրի որակի վրա: Բաղկացած է հետևյալ ֆիլտրերից՝ Մեխանիկական ֆիլտր - Հեռացնում է անլուծելի մասնիկները, կեղտն ու այլ աղտոտիչները: Երկաստիճան ածխային ֆիլտր - Կլանում է ջրում առկա քլորը և օրգանական խառնուրդները: 2. Հետադարձ օսմոսային բլոկից Հետադարձ օսմոսային թաղանթ, որը պահում է ջրի մեջ առկա աղերի մեծ մասը, բարձրացնելով դրա մաքրությունը: Արդյունքում ստացվում է ջուր՝ 0.05 - 0.3 ՄՕմ•ՍՄ դիմադրությամբ: 3. Իոնափոխանակային ֆիլտրացիայի բլոկ Բաղկացած է եռաստիճան ֆիլտրացիայի համակարգից, որն օգտագործում է կատիոնիտային, անիոնիտային և խառը ռեժիմի ֆիլտրեր: Այս համակարգը վերացնում է մետաղական աղերի մնացորդները, բարձրացնելով ջրի դիմադրությունը մինչև 18.2 ՄՕմ•ՍՄ: Տեխնիկական Պարամետրեր Մուտքային ջրի ջերմաստիճան՝ 5 - 35°C

			Արտադրողականություն՝ $10 \pm 10\%$ դմ ³ /ժ Էլեկտրամատակարարում՝ 220Վ, 50 Հց Երաշխիք՝ 12 ամիս Ստացված ջրի Էլեկտրահաղորդականություն՝ ոչ պակաս, քան 10 ՄՕմ•ՍՄ
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	SCSJ-I-10L	Jinan Biobase Biotech Co., Ltd	Ջրի թորման համակարգը բաղկացած է. 1. Նախնական ֆիլտրացիայի բլոկից Այն ապահովում է քաղաքային ջրամատակարարման ջրի առաջնային մաքրումը, հեռացնելով խառնուրդները, որոնք կարող են ազդել ջրի որակի վրա: Բաղկացած է հետևյալ ֆիլտրերից՝ Մեխանիկական ֆիլտր - Հեռացնում է անլուծելի մասնիկները, կեղտն ու այլ աղտոտիչները: Երկաստիճան ածխային ֆիլտր - Կլանում է ջրում առկա քլորը և օրգանական խառնուրդները: 2. Հետադարձ օսմոսային բլոկից Հետադարձ օսմոսային թաղանթ, որը պահում է ջրի մեջ առկա աղերի մեծ մասը, բարձրացնելով դրա մաքրությունը: Արդյունքում ստացվում է ջուր՝ 0.05 - 0.3 ՄՕմ•ՍՄ դիմադրությամբ: 3. Իոնափոխանակային ֆիլտրացիայի բլոկ Բաղկացած է եռաստիճան ֆիլտրացիայի համակարգից, որն օգտագործում է կատիոնիտային, անիոնիտային և խառը ռեժիմի ֆիլտրեր: Այս համակարգը վերացնում է մետաղական աղերի մնացորդները, բարձրացնելով ջրի դիմադրությունը մինչև 18.2 ՄՕմ•ՍՄ: Տեխնիկական Պարամետրեր Մուտքային ջրի ջերմաստիճան՝ 5 - 35°C

			Արտադրողականություն՝ $10 \pm 10\%$ դմ ³ /ժ Էլեկտրամատակարարում՝ 220Վ, 50 Հց Երաշխիք՝ 12 ամիս Ստացված ջրի Էլեկտրահաղորդականություն՝ ոչ պակաս, քան 10 ՄՕմ•ՍՄ
--	--	--	---