

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անխափան սնուցման սարք 160kVA	160kVA	160kVA	Անխափան սնուցման սարք 160kVA	Երաշխավորված էլեկտրոսնուցման աղբյուր՝ առցանց տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ ելքային լարման տեսակով, մուտքը և ելքը եռաֆազ, դիմային մասում ղեկավարման կոճակներով, սարքավորման աշխատանքը արտացոլող վահանակով, կարգավիճակի բազմազույն LED ցուցիչներով (ահագանգեր և ձայնային ազդանշաններ), ավտոմատ դիագնոստիկ համակարգով, IP20 պաշտպանվածությամբ, հովացման ինտենսիվության ավտոմատ

փոփոխման համակարգով,
մուտքային հզորության գործակցի
կարգավորումով և երկարաձգվող
պահուստավորման ժամանակով:
Մուտքային լարումը՝ 3 x 400/230 V
+15 % -20 %, Մուտքային
հաճախականությունը՝ 50-60 Hz,
Մուտքային հզորության գործակիցը
->0.99, Օգտակար գործողության
գործակիցը "Eco" ռեժիմում՝
առնվազն 98%, Օգտակար
գործողության գործակիցը "Online"
ռեժիմում՝ առնվազն 96% (50% բեռի
համար), Էլեկտրամագնիսական
համատեղելիությունը՝ համաձայն
IEC EN 620402, Մարտկոցների
տեսակը՝VRLAAGM կամ GEL
տեսակի, փակ, չսպասարկվող,
կապարաթթվային մարտկոցներ,
Մարտկոցները լիցքավորելու
հնարավորությունը՝ մինչև 100A,
Մարտկոցները լիցքավորելու
բնութագրերը՝ համաձայն DIN 41773,
Մարտկոցների քանակը՝ առնվազն
50 հատ, Հեռակառավարման
ինտերֆեյսները՝ համաձայն RS232,
RS485, USB, Հեռակառավարման
կոնտակտների առկայությունը՝
դիզելիզներատորից աշխատելու,

վթարային անջատման,
սպասարկման շրջանցման,
մարտկոցների միացման -
աշխատանքային ռեժիմների
արտացոլման համար, Ելքային
հզորությունը՝ 160 kVA, Ելքային
լարումը՝ - եռաֆազ, 380/220V -
400/230V - 415/240V - ընտրովի,
Ելքային հաճախականությունը՝ 50Hz
60Hz ընտրովի, Ելքային
հաճախականության ճշտությունը՝
+/-0.001%, Ելքային լարման
կայունությունը՝ Ստատիկ բեռի
դեպքում ոչ ավել +/2%, Դինամիկ
բեռի դեպքում ոչ ավել +/5%,
Ելքային լարման աղավաղումները՝
գծային բեռի դեպքում ոչ ավել 1%, ոչ
գծային բեռի դեպքում ոչ ավել 5%,
Գերբեռնման հնարավորությունը՝
մինչև 125% 10 րոպե, մինչև 150% 1
րոպե, մինչև 200% 100
միլիվարկյան, Կարճ միացման
հոսանքին դիմակայելը՝ առնվազն
731A, Մարտկոցներից աշխատելու
ժամանակը առնվազն 10 րոպե 70%
բեռի դեպքում, Քաշը՝ ոչ ավել քան
715կգ, Չափսերը՝ առավելագույնը
815մմ x 825մմ x 1670մմ, Աղմուկը՝ ոչ
ավել քան 50 dBA, Պետք է ունենա

գուգահեռ աշխատելու
հնարավորություն՝ մինչև 6 հատ
գուգահեռ, Պետք է ունենա
դիզելգեներատորից աշխատելու
հնարավորություն, Պետք է ունենա
SNMP քարտ միացնելու
հնարավորություն, Պետք է ունենա
աշխատանքը արտացոլող
հեռակառավարվող վահանակի
հնարավորություն, Պետք է ունենա
ուժային մալուխների մուտքի
հնարավորություն սարքի վերին
մասից, Պետք է ունենա
ներկառուցված մեկուսիչ
տրանսֆորմատոր, Պետք է ունենա
առնվազն 2 տարվա երաշխիքային
ժամկետ, սկսած շահագործման
պահից , Ստանդարտների
պահանջները՝ պետք
համապատասխանի IEC EN 620401,
IEC EN 620402, IEC EN 620403,
ISO9001:2008 - ISO14001
ստանդարտներին: Տեղադրումը և
ուսուցումը տեղում, արտոնագրված
մասնագետի կողմից: Սարքը նոր և
նախկինում չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					