

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	BSC HR-1200-A2	Haier	Կենսաբանական անվտանգության բոքս՝ Ստանդարտ II դասի A2 տեսակի մանրէաբանական անվտանգության պահարան, որը նախատեսված է բջջային կենսաբանության, մանրէաբանության, կենսաբժշկության, կենսաանվտանգության լաբորատորիաների և այլ լաբորատորիաների համար: Հիմնական առանձնահատկությունները. Ունի փոխկախյալ գործառույթ ուլտրամանուշակագույն (UV) ստերիլիզացման, լուսարձակող լամպի, դիմային պատուհանի և օդափոխիչի շարժիչի միջև, ինչը նշանակում է, որ UV լամպը կարող է միանալ միայն այն ժամանակ, երբ լուսարձակող լամպը անջատված է: Տեխնիկական բնութագրեր. Էլեկտրամատակարարում (V/Hz) - 220 V • Հզորություն (VA) - 1500 • Օդափոխիչի հզորություն (W, AC) օ Ցածր (L): 330 W օ Միջին (M): 465 W օ Բարձր (H): 735 W • Օդի շրջանառություն - 70% ներքևի հոսք, 30% արտահոսք • Հիմնական ֆիլտրի արդյունավետություն - ULPA, U15, 99.9995%@0.12μm • Արտահոսքի ֆիլտրի արդյունավետություն - HEPA, H14, 99.995%@0.3μm • Արտահոսքի ֆիլտր - Մեկական • Ֆիլտրի ապրանքանիշ -

		AAF • Ներքևի հոսքի արագություն (մ/վրկ) – առավելագույնը 0.34 • Ներքին հոսքի արագություն (մ/վրկ) – առավելագույնը 0.55 • Լուսավորության ինտենսիվություն (Լյուքս) – առնվազն ≥ 900 • Ձայնի մակարդակ (դԲ(A)) – առավելագույնը 60 • Ցուցադրման էկրան – LCD • Կրկնակի DC օդափոխիչներ Չափեր՝ Ներքին չափսեր (ԼԵԲ)՝ առնվազն 1220620650 մմ • Արտաքին չափսեր (ԼԵԲ)՝ **առնվազն 1380845(790)2160 մմ • Արջունքի բարձրություն՝ 680-900 մմ (կարգավորվող, ստանդարտ) • Պատուհանի բացման բարձրություն (մմ) – 200 (առավելագույնը 490 մմ) Լրացուցիչ հատկություններ • UV լամպ • Վարդակներ – 2 ջրակայուն վարդակ՝ ժամանակաչափով միացման/անջատման գործառույթով • Փականային պորտեր – 2 ստանդարտ փականային պորտեր • Կողային պատի սպասարկման փականներ – ստանդարտ գազի և վակուումի փականներ • Աշխատանքային մակերես – միաձույլ Հավաստագրեր. CE, EMC, ISO 9001, ISO 13485, TUV, վկայագրված EN12469 ստանդարտով:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
48	BSC HR-1200-A2	Haier	Կենսաբանական անվտանգության բոքս՝ Ստանդարտ II դասի A2 տեսակի մանրէաբանական անվտանգության պահարան, որը նախատեսված է բջջային կենսաբանության, մանրէաբանության, կենսաբժշկության, կենսաանվտանգության լաբորատորիաների և այլ լաբորատորիաների համար: Հիմնական առանձնահատկությունները. Ունի փոխկախյալ գործառույթ ուլտրամանուշակագույն (UV) ստերիլիզացման, լուսարձակող լամպի, դիմային պատուհանի և օդափոխիչի շարժիչի միջև, ինչը նշանակում է, որ UV լամպը կարող է միանալ միայն այն ժամանակ, երբ լուսարձակող լամպը անջատված է: Տեխնիկական բնութագրեր. Էլեկտրամատակարարում (V/Hz) - 220 V • Հզորություն (VA) - 1500 • Օդափոխիչի հզորություն (W, AC) օ Ցածր (L): 330 W օ Միջին (M): 465 W օ Բարձր (H): 735 W • Օդի շրջանառություն - 70% ներքևի հոսք, 30% արտահոսք • Հիմնական ֆիլտրի արդյունավետություն - ULPA, U15, 99.9995%@0.12μm • Արտահոսքի ֆիլտրի արդյունավետություն - HEPA, H14, 99.995%@0.3μm • Արտահոսքի ֆիլտր - Մեկական • Ֆիլտրի ապրանքանիշ -

		AAF • Ներքևի հոսքի արագություն (մ/վրկ) – առավելագույնը 0.34 • Ներքին հոսքի արագություն (մ/վրկ) – առավելագույնը 0.55 • Լուսավորության ինտենսիվություն (Լյուքս) – առնվազն ≥ 900 • Ձայնի մակարդակ (դԲ(A)) – առավելագույնը 60 • Ցուցադրման էկրան – LCD • Կրկնակի DC օդափոխիչներ Չափեր՝ Ներքին չափսեր (ԼԵԲ)՝ առնվազն 1220620650 մմ • Արտաքին չափսեր (ԼԵԲ)՝ **առնվազն 1380845(790)2160 մմ • Արջունքի բարձրություն՝ 680-900 մմ (կարգավորվող, ստանդարտ) • Պատուհանի բացման բարձրություն (մմ) – 200 (առավելագույնը 490 մմ) Լրացուցիչ հատկություններ • UV լամպ • Վարդակներ – 2 ջրակայուն վարդակ՝ ժամանակաչափով միացման/անջատման գործառույթով • Փականային պորտեր – 2 ստանդարտ փականային պորտեր • Կողային պատի սպասարկման փականներ – ստանդարտ գազի և վակուումի փականներ • Աշխատանքային մակերես – միաձույլ Հավաստագրեր. CE, EMC, ISO 9001, ISO 13485, TUV, վկայագրված EN12469 ստանդարտով:
--	--	---