

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 38 | D3024 | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD. | <p>Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր Հաճախության միջակայք՝ առնվազն 200-15000 պտ/ր (քայլ՝ 10 պտ/ր) Առավելագույն RCF՝ 21380×g (քայլ՝ 10×g) Հաճախության ճշգրտություն՝ ±20 պտ/ր Ռոտորի ունակություն՝ 1.5/2մL ×24, 0.2/0.5մL ×36, PCR-8 շերտեր ×4, 5մL ×12, 5մL ×18 Գործարկման ժամանակ՝ 30 վրկ - 99 րոպե / Անընդհատ Արագացում/Դանդաղեցում՝ 25 վրկ Էկրան՝ հեղուկ բյուրեղային Հզորություն՝ առնվազն 200 Վտ Էլեկտրասնուցում՝ 200 - 240Վ, 50-60 Հg, Աղմուկի մակարդակ՝ ≤64 դԲ</p> <p>Շարժիչ՝ հաստատուն հոսանքի առանց Էլեկտրական խոզանակների Քաշ՝ ոչ ավել 12 կգ Անվտանգության համակարգ: Պաշտպանություն դռնակը բաց ժամանակ գործարկումից Արագության գերազանցման պաշտպանություն Ջերմաստիճանի գերազանցման պաշտպանություն Ավտոմատ ներքին ախտորոշում Ձայնային ազդարարում Արտադրանքի TUV, CE IEC համապատասխանության հավաստագրերի առկայություն Արտադրողի ISO 9001-2015, ISO 14001:2015 որակի կառավարման հավաստագրերի առկայություն</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|--|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 38 | D3024 | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD. | <p>Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր Հաճախության միջակայք՝ առնվազն 200-15000 պտ/ր (քայլ՝ 10 պտ/ր) Առավելագույն RCF՝ 21380×g (քայլ՝ 10×g) Հաճախության ճշգրտություն՝ ±20 պտ/ր Ռոտորի ունակություն՝ 1.5/2մL ×24, 0.2/0.5մL ×36, PCR-8 շերտեր ×4, 5մL ×12, 5մL ×18 Գործարկման ժամանակ՝ 30 վրկ - 99 րոպե / Անընդհատ Արագացում/Դանդաղեցում՝ 25 վրկ Էկրան՝ հեղուկ բյուրեղային Հզորություն՝ առնվազն 200 Վտ Էլեկտրասնուցում՝ 200 - 240Վ, 50-60 Հg, Աղմուկի մակարդակ՝ ≤64 դԲ</p> <p>Շարժիչ՝ հաստատուն հոսանքի առանց Էլեկտրական խոզանակների Քաշ՝ ոչ ավել 12 կգ Անվտանգության համակարգ: Պաշտպանություն դռնակը բաց ժամանակ գործարկումից Արագության գերազանցման պաշտպանություն Ջերմաստիճանի գերազանցման պաշտպանություն Ավտոմատ ներքին ախտորոշում Ձայնային ազդարարում Արտադրանքի TUV, CE IEC համապատասխանության հավաստագրերի առկայություն Արտադրողի ISO 9001-2015, ISO 14001:2015 որակի կառավարման հավաստագրերի առկայություն</p> |

