

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար /մեծ/ Չրուցատաղավարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3,4x4,4մ չափսերի, պետք է մոնտաժված լինի պողպատե Էլեմենտներով, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 80x80x2մմ չափսերի, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ՝ առնվազն 80x40x2մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ՝ առնվազն 40x40x1,5մմ, ուղղանկյուն խողովակ՝ առնվազն 40x20x1,5մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ՝ առնվազն 20x20x1,5մմ, պողպատե թիթեղ՝ առնվազն 150x150x4մմ չափսերի: Չրուցատաղավարի մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է երկշերտ ներկված լինեն, տանիքը պետք է պատրաստված լինի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից՝ առնվազն 0,40մմ չափսի, գագաթի ցինկապատ թիթեղը պետք է լինի առնվազն 0,55մմ, զրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի առնվազն 40սմ, սեղանը և նստարանները պետք է երեսապատված լինեն սրբատաշ տախտակով: Անհրաժեշտ է փայտյա մասի տեղադրում՝ առնվազն 50x30մմ չափսի՝ փայտե չորսուներից: Նստատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինի ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից՝ հղկված, փայլեցված և լաքապատված: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի՝ առնվազն 50x30մմ չափսի փայտե չորսուներից /ամրացվեն հիմքի վրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով/: Պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը՝ 4, մեկ կողմը՝ 3 ոտքով՝ չխանգարելով մարդկանց տեղաշարժին/: Նստատեղն ու թիկնակը պետք է լինեն հարմարավետ /ուսնեան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/՝ պողպատե թիթեղով՝ առնվազն 4մմ հաստությամբ և

Երեսպատված սրբատաշ տախտակով: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի:

2. Չրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնեցնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: 3. Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: 4. Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները:

5. Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПЕГАС-2020 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար /մեծ/ Չրուցատաղավարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3,4x4,4մ չափսերի, պետք է մոնտաժված լինի պողպատե էլեմենտներով, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 80x80x2մմ չափսերի, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ՝ առնվազն 80x40x2մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ՝ առնվազն 40x40x1,5մմ, ուղղանկյուն խողովակ՝ առնվազն 40x20x1,5մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ՝ առնվազն 20x20x1,5մմ, պողպատե թիթեղ՝ առնվազն 150x150x4մմ չափսերի: Չրուցատաղավարի մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է երկշերտ ներկված լինեն, տանիքը պետք է պատրաստված լինի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից՝ առնվազն 0,40մմ չափսի, գազաթի ցինկապատ թիթեղը պետք է լինի առնվազն 0,55մմ, զրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի առնվազն 40սմ, սեղանը և նստարանները պետք է երեսապատված լինեն սրբատաշ տախտակով: Անհրաժեշտ է փայտյա մասի տեղադրում՝ առնվազն 50x30մմ չափսի՝ փայտե չորսուներից: Նստատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինի ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից՝ հղկված, փայլեցված և լաքապատված: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի՝ առնվազն 50x30մմ չափսի փայտե չորսուներից /ամրացվեն հիմքի վրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/: Պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը՝ 4, մեկ կողմը՝ 3 ոտքով՝ չխանգարելով մարդկանց տեղաշարժին/: Նստատեղն ու թիկնակը պետք է լինեն հարմարավետ /ուսենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/՝ պողպատե թիթեղով՝ առնվազն 4մմ հաստությամբ և

Երեսպատված սրբատաշ տախտակով: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի:

2. Չրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնեցնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: 3. Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: 4. Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները:

5. Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված