

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊԶԲ25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
11	Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջ ությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն $R = 30$ մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անադմուկ սահնակներով (սալյասկա): Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ SHԳՐԱՆԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀՀ ЕԱՃԱՊԶԲ25/12
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	Размеры стола: 1200 x 600 x 760 мм, он полностью изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм: Углы рабочей плоскости стола должны быть закруглены в радиусе R= 30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. рабочая плоскость должна быть матовой: Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) размером 1164 x 450 x 600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок(ножек).: Ширина боковых стенок(ножек): 570 мм: Края боковых стенок (ножек) должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а к торцам краев участка, касающегося пола, должны быть прикреплены ножки высотой 5-6 мм: Под рабочей плоскостью стола справа должна быть одностворчатая открытая полка размером 300 x 600 мм, а слева-подвижная полка шириной 300 x 150 мм. полки открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким закрыванием (саяска).: Полки должны иметь металлические ручки овальной формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. стол в целом и пластиковые фланцевые ленты должны быть одного цвета с натуральным деревом, светлого оттенка: Транспортировка и установка за счет поставщика за счет средств поставщика: