

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Table Top Autoclave Class B BKMZB model	Biobase	BKM-Z24B	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	"Ավտոկլավ <> դաս 23լ Միկրոպրոցեսորային կառավարում, ավտոմատ բլոկավորման համակարգ, LED էկրան, ստանդարտ թեստային ինտերֆեյսով: Պաշտպանության ավտոմատ գործառնություն՝ բարձր ջերմաստիճանից, ճնշումից, ջրի ցածր մակարդակից պաշտպանություն: Դռան անվտանգության կողպեք: Ազդանշանի առկայություն խափանման, աշխատանքի դադարեցման ժամանակ, ստերիլիզացիայի ավարտման

				Ժամանակ: Սառը օդի ավտոմատ արտանետում, գոլորշու ավտոմատ արտանետում ստերիլիզացումից հետո: Ներկառուցված գոլորշու գեներատոր՝ հագեցած գոլորշու արագ ստացման համար: Բաց ռեգերվուար գոլորշու արտանետման համար: Օգտակար ծավալը 23լ, հզույթյունը՝ 2,2կվ, հոսանքի աղբյուրը՝110V/220V,60HZ/50HZ, աշխատանքային ճնշումը՝ 0,22ՄՊԱ, ջերմաստիճանը՝ 134 աստիճան Ցելսյուս: Մատակարարման փուլում՝ Որակի սերտեֆիկատի CE, ISO 13485, ISO 90011 առկայություն:"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЦЧ-ЕЦДЦНЗР-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Table Top Autoclave Class B BKMZB model	Biobase	BKM-Z24B	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	"Ավտոկլավ <> դաս 23լ Միկրոպրոցեսորային կառավարում, ավտոմատ բլոկավորման համակարգ, LED էկրան, ստանդարտ թեստային ինտերֆեյսով: Պաշտպանության ավտոմատ գործառնություն՝ բարձր ջերմաստիճանից, ճնշումից, ջրի ցածր մակարդակից պաշտպանություն: Դռան անվտանգության կողպեք: Ազդանշանի առկայություն խափանման, աշխատանքի դադարեցման ժամանակ, ստերիլիզացիայի ավարտման

				Ժամանակ: Սառը օդի ավտոմատ արտանետում, գոլորշու ավտոմատ արտանետում ստերիլիզացումից հետո: Ներկառուցված գոլորշու գեներատոր՝ հագեցած գոլորշու արագ ստացման համար: Բաց ռեգերվուար գոլորշու արտանետման համար: Օգտակար ծավալը 23լ, հզույթյունը՝ 2,2կվ, հոսանքի աղբյուրը՝110V/220V,60HZ/50HZ, աշխատանքային ճնշումը՝ 0,22ՄՊԱ, ջերմաստիճանը՝ 134 աստիճան Ցելսյուս: Մատակարարման փուլում՝ Որակի սերտեֆիկատի CE, ISO 13485, ISO 90011 առկայություն:"
--	--	--	--	--