

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գորոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով 7. (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով

						(PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն էՕդասի ՓՏՍ դիմապատը)' որի չափսերն են' 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը' 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ' 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք' տեղակայված փակվող խցաններով' ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա
--	--	--	--	--	--	--

					շարժվող գգրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գգրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Գարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աշխատանքները պետք է կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Պետք է լինեն ամուր՝
--	--	--	--	--	--

						պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունային լուծումները պետք է կատարվի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան ըստ նպատակային նշանակության օգտագործման համար նախատեսված չափսային պահանջներին, ցանկալի է նաև ոտքերը լինեն կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի
--	--	--	--	--	--	---

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական բեռնությունների և արտադրողի կողմից հնարավոր
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	անհամապատասխանությունների մեխանիզմներ, մեխանիզմների տեխնիկական հատկություններ և/կամ փոխարինման նպատակով:
9	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	Սալիկի վրա պետք է կատարվի հետևյալի համապատասխանությունը: Стол, размеры 1200 x 600 x 760 мм. Для рабочей поверхности, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированную ДСП класса НТС толщиной 18 мм. Края рабочей поверхности следует оклеить полимерной кромочной лентой соответствующей толщины. (ПВХ или аналог), края нерабочей поверхности должны быть уплотнены полимерной кромочной лентой (ПВХ или аналог) толщиной 0,4-1,0 мм. Передняя часть стола закрывается такой же лицевой. Салкизումը պետք է կատարվի

панелью из фанеры толщиной 8 мм, размерами 450х600 мм, к которой шпатель крепится под рабочей поверхностью стола, закреплённой к краям и крепится к краям (дну) рабочей поверхности и в углах стопорными бочками (ножками). Ширина бочек 40 мм, длина 100 мм, составлена из 10 мм и 10 мм бочковых стенок (ножками) должны быть
уплотнены полимерной кромочной лентой (ПВХ или аналог) соответствующей толщины, а торцы краев части, соприкасающейся с полом, должны быть закреплены ножками высотой 5-6 мм. В правом верхнем или левом углу рабочей поверхности стола должно быть установлено сквозное отверстие для проводов компьютерного оборудования. отверстие с закрывающимися стопорами согласно чертежу. Стол должен иметь отдельный, выдвижной ящик на 4 колесах, размерами 410х460х590 мм, с тремя полками размерами 140,140,270 мм, с максимально

						возможной глубиной, закрывающимися на один замок, полки открываются и закрываются с помощью доводчиков (рейки) с плавным, бесшумным, высококачественным закрыванием. Стол, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и полимерные окантовочные планки должны быть одного цвета натурального дерева, светлого оттенка. Ручки должны иметь овальные металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. Соединения должны быть выполнены с использованием гарантированных и скрытых защелок. Работа должна быть выполнена из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, она должна быть гладкой, без заусенцев, при необходимости покрытой лаком (экологически чистые и безопасные для здоровья материалы). Они должны быть изготовлены из прочных, износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик обязан заменить
--	--	--	--	--	--	--

					поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, цветовые решения должны быть выполнены с четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям для его предполагаемого использования, желательно, чтобы ножки были регулируемыми и удобными в эксплуатации. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия, качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Гарантийное обслуживание должно быть установлено не менее 1 года, с целью восстановления, ремонта
--	--	--	--	--	--

					и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Изделие должно быть промаркировано, в котором Указываются страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлено изделие, используемые при изготовлении материалы и отметки об их безопасности, об экологически чистом сырье и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид изделия. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листке и/или брошюре (или эквивалентной, например, в техническом паспорте).
--	--	--	--	--	--

