

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	Չգեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

					ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ևՕդասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L, x Fu x F): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է % դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և
--	--	--	--	--	---

					որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ԷՕդասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային 10. եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն ԼՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
--	--	--	--	--	--

					տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L, x Fu x F), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների
--	--	--	--	--	--

						обязан заменить поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, то есть поставляемое имущество должно быть удобным по своему прямому назначению в процессе эксплуатации. Шкаф должен быть изготовлен полностью (за исключением задней стенки) из ламинированного ДСП толщиной 18 мм и ДСП Odas с внешними размерами 820 x 450 x 2000 мм (Д, х (Ш x В): Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, к которой снизу на расстоянии 60 мм прикреплен стержень из металлического железа, хромированный, 1/2 дюйма, прочный и качественный. Шкаф имеет 2 одинаковые двери, двери ламинированы из EODASI PTS толщиной 18 мм. Каждая дверь крепится на 3 петли. Двери должны
--	--	--	--	--	--	--

					иметь металлические овальные ручки. Края рабочей поверхности должны быть уплотнены полимерной кромочной лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей поверхности должны быть уплотнены полимерной кромочной лентой толщиной 0,4-1,0 мм. с кромкой (ПВХ или эквивалент). Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения должны быть выполнены скрытыми крепежами. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной ДСП (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и Odas PTS. Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру, с прикрепленными к торцам краев части, которая касается пола, пластиковыми накладками темного цвета толщиной 8 мм. Ножки должны быть регулируемые. Внешние размеры прямоугольной опоры, которая служит ножками, расположенной снизу, составляют 800 x 420 x 100 мм (Д x Ш x В), с
--	--	--	--	--	---

						прикрепленными к торцам краев части, которая касается пола, пластиковыми накладками темного цвета толщиной 8 мм. Толщина стенок под ножками должна быть не менее 8 мм. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и должны быть предоставлены по первому требованию. должен быть представлен сертификат соответствия, качества продукции или равнозначный документ (например, заключение независимой экспертной организации). Должна быть установлена гарантийная служба не менее 1 года с целью восстановления, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Изделие должно быть маркировано, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлено изделие, используемые при производстве материалы и отметки
--	--	--	--	--	--	--

					об их безопасности и экологически чистом сырье и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листочке и/или брошюре (или эквивалентной, например, в техническом паспорте).
--	--	--	--	--	--