ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բենզասղոց 50սմ STIHL MS361 կամ Husqvarna 365 SP Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ3 Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ3 Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈւ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000

						Թափանիվի օդային բացը /ვავօр/- 0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(ვავօр) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով – 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 – 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq – 101-103 Քաշը՝ 5,6-6,35 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բենզասղոց 50սմ STIHL MS361 կամ Husqvarna 365 SP Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ3 Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ3 Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈւ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000

						Թափանիվի օդային բացը /ვავօр/- 0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(ვავօр) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով – 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 – 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq – 101-103 Քաշը՝ 5,6-6,35 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: