

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բենզասղոց 50սմ STIHL MS361 կամ Husqvarna 365 SP Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ ³ Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ ³ Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000

Թափանիվի օդային բացը /зазор/-
0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի
օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ
ընթացքի ժամանակ պտույտները
2700-2800պտ/ր Առավելագույն
կարգավորվող պտույտները
14000պտ/ր: Յուղի պոմպի
առավելագույն թողունակությունը
յուղի կարգավորման
սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5
Վիբրացիաների թույլատրելի
մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6
Թույլատրելի ձայնային հզորությունը
Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային
ճնշումը Lpeq - 101-103 Քաշը`
5,6-6,35 կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր`
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ`
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>Բենզասղոց 50սմ STIHL MS361 կամ Husqvarna 365 SP Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ³ Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ³ Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000</p>

Թափանիվի օդային բացը /зазор/-
0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի
օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ
ընթացքի ժամանակ պտույտները
2700-2800պտ/ր Առավելագույն
կարգավորվող պտույտները
14000պտ/ր: Յուղի պոմպի
առավելագույն թողունակությունը
յուղի կարգավորման
սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5
Վիբրացիաների թույլատրելի
մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6
Թույլատրելի ձայնային հզորությունը
Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային
ճնշումը Lpeq - 101-103 Քաշը`
5,6-6,35 կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր`
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ`
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---