

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՈԲԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD	MikroTik	Առաստաղի WiFi6 հասանելիության կետ Ապրանքի մոդել cAPGi-5HaxD2HaxD Պրոցեսորի տեսակ ARM 64bit Պրոցեսոր IPQ-6010 Միջուկների քանակ 4 Պրոցեսորի նոմինալ հաճախականությունը (864 - 1800) Մհց Կոմուտատորի չիպի տեսակ IPQ-6010 RouterOS license 4 Օպերացիոն համակարգ RouterOS v7 RAM ծավալը 1 ԳԲ Հիշողության ծավալը 128 ՄԲ Հիշողության տեսակ NAND Միջին ժամանակը ձախողման միջև 200'000 Ժամ 25 աստիճանի դեպքում Աշխատանքային ջերմաստիճան -40°C to 70°C IPsec ապարատային արագացում - այո Անլար 2.4 ԳՀց առավելագույն արագություն 574 Մբ/վ Անլար 2.4 ԳՀց շղթաների քանակ 2 Անլար 2.4 ԳՀց ստանդարտ 802.11b/g/n/ax Ալեհավաքի ուժեղացման գործակիցը դԲի 2.4 ԳՀց ում 6 Անլար 2.4 ԳՀց սերունդ Wi-Fi 6 Անլար 5 ԳՀց առավելագույն արագություն 1200 Մբ/վ Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակ 2 Անլար 5 ԳՀց ստանդարտ 802.11a/n/ac/ax Ալեհավաքի ուժեղացման գործակիցը դԲի 5 ԳՀց ԳՀց ում 5,5 Անլար 5 ԳՀց սերունդ Wi-Fi 6 WiFi արագություն AX1800 Անլար 2.4 ԳՀց ելաքային հզորություն 1ՄԲիթ/վ դեպքում 23 դԲմ Անլար5 ԳՀց

		ելաքային հզորություն 6ՄԲիթ/վ դեպքում 24 դժմ Ethernet 10/100/1000 Ethernet բնիկների քանակ 2 1G Ethernet բնիկ PoE-ելքով 1 Սնուցում DC մուտք 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack մուտքային լարում 18-57 Վ Առավելագույն հոսանքի ծախս 36 Վտ Հովացման տեսակ - պասսիվ հովացում PoE մուտք ստանդարտ 802.3af/at PoE մուտք լարման սպասարկում 18-57 Վ PoE-ելք բնիկ Ether2 PoE ելքի տեսակ Passive PoE մինչև 57Վ Լրակազմ՝ Առաստաղի անլար հասանելիության կետ -1հատ, սնուցման աղբյուր 48Վ 0,95Ա 1հա, առաստաղի ամրակ -1հատ, Գիգաբիթ POE injector -1հատ
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/73
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	сAP ax сAPGi-5HaxD2HaxD	MikroTik	Потолочная точка доступа WiFi6 Модель продукта сAPGi-5HaxD2HaxD Тип процессора 64-разрядный процессор ARM IPQ-6010 Количество ядер 4 Номинальная частота процессора (864-1800) МГц Тип микросхемы коммутатора IPQ-6010 Лицензия RouterOS 4 Операционная система RouterOS v7 Объем оперативной памяти 1 ГБ Объем памяти 128 МБ Тип памяти NAND Среднее время наработки на отказ 200 000 часов при 25 градусов Рабочая температура от -40°C до 70°C Аппаратное ускорение IPsec — да