

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Կարծրացման մեխանիզմը ացետոքսի: Գույնը թափանցիկ և սպիտակ: Տեսակարար կշիռը 0,91-0,93: Հոսք չկա: Առաջնային ամրացում, վերնաթաղանթի ձևավորում 25 աստիճան ջերմաստիճանում առավելագույնը 10 րոպե: Չոր մակերեսի ձևավորումը 25 աստիճան C ջերմաստիճանում 30 րոպե: Պնդման արագությունը 2մմ/4օր: Կարծրությունը ըստ Շոռի սանդաղկի -15: Էլաստիկությունը վերականգնումը » 90 %: Մոդուլը 100 % երկարացման դեպքում 0,3

				<p>ՄՊա: Էլաստիկության մոդուլը 1,00 ՄՊա: Երկարացումը ընդհատման ժամանակ՝ մոտ 500 %: /MR Build Ունիվերսալ սիլիկոնե: Հերմետիկ GP/: Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների անհամապատասխանելիության դեպքում, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող փորձաքննության տվյալներ հավատարմագրված կազմակերպությունից: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Կարծրացման մեխանիզմը ացետոքսի: Գույնը թափանցիկ և սպիտակ: Տեսակարար կշիռը 0,91-0,93: Հոսք չկա: Առաջնային ամրացում, վերնաթաղանթի ծեփվորում 25 աստիճան ջերմաստիճանում առավելագույնը 10 րոպե: Չոր մակերեսի ծեփվորումը 25 աստիճան C ջերմաստիճանում 30 րոպե: Պնդման արագությունը 2մմ/4օր: Կարծրությունը ըստ Շոռի սանդղակի -15: Էլաստիկությունը վերականգնումը » 90 %: Մոդուլը 100 % երկարացման դեպքում 0,3

				<p>ՄՊա: Էլաստիկության մոդուլը 1,00 ՄՊա: Երկարացումը ընդհատման ժամանակ՝ մոտ 500 %: /MR Build Ունիվերսալ սիլիկոնե: Հերմետիկ GP/: Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների անհամապատասխանելիության դեպքում, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող փորձաքննության տվյալներ հավատարմագրված կազմակերպությունից: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--	--