

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Երկհարկանի մահճակալ՝ Ներքնակներով	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

հարկերի մահճակալների գծային
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x
185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի
փայտյա աստիճանհարթակներով,
որոնց միջև քայլերի
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:
Ամրագոտիները նույնպես
պատրաստվում է 18մմ լամինացված
ԷՕդասի ՓՏՍ-Պետք է
պատրաստված լինի Էկոլոգիապես
մաքուր և առողջության համար
անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ
հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների,
Էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
Նյութերով, անկյունները պետք է
լինեն կլորացված կամ անկյունների
ամրացվեն պոլիմերային կամ
ռետինե՝ անվտանգությունն
ապահովող հատուկ դետալներ:
Պետք է լինեն ամուր՝
պատրաստված մաշակայուն
Նյութերից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ

Ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Ք), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածությունն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի

<p>ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Ք) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված ԲՕՊ-ի ֆՏՍ-ից ունեն 300 մմ «ԿՍՀԲ-ԼԱՃԱՊԻԲ-25/15» ՈՒՋԵ լայնություն և ավիթածն տեսք: Ավիթի խորությունը 50-100 մմ է , երկարություն՝ 200- 300 մմ: Լեռնակների տակ գտնվում է</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական հատկանիշները</p>
<p>5</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>Երկհարկանի մահճակալ՝ ներքևակներով</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>ամբողջական 18մմ հաստությամբ լեռնակներով և ամրագրված լինի լամինացված ԲՕՊ-ի ֆՏՍ, որոնց երկարությունը մաքուր և մաքուր փայտի լայնության համար անվտանգ է բացվել 30 մմ տրամագծով հունքից, անոթ է լինի լավ հղկված, առնվազն երեք անգամ: Ներքևակը հղիկ, առանց օճեպների, հենվում է կոտերով, լայնությամբ երկուգրիսան մաքուր և անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ առողջության համար անվտանգ լայնության լամինացված ԲՕՊ-ի ֆՏՍ-ից, ամպլիները անոթ է լինեն վրիթացված կամ ամպլիներին ամրագրողների և սկառներին ամրացված պիլիներային կամ հետին ամպլիներով: Ներքևակի նկատարող գտի ապահովող հատուկ դեմալներ: «Փափուկ գույք և պարագաներ» ինքն է լինեն ամպլի բաժնի թիվ 6 կետով: Լամինացված ամրագրված մաշակային ԲՕՊ-ի ֆՏՍ-ի աշխատանքային սյուրերից, ինչը շահագործման հարթության բոլոր անկյունները</p>

սը են թափ փքըլուրի խ ցվեյնո Էզպաեբորը
շո ջպասիրաակալեյնո մէ շմանհոսակասորսաթըան
պոլ խսմեյրաայփնալ իեզպիեպոտանապեալմենոզ
ՓՅԱԸյ Ետմեհոսմնափժիքը) րկինեմ
մատասմկայրուսինքր ինասպիրանցլէն/կամ
կարասրեմեանկամատեալինեն
վե իպտոլինցվան ճեան սոմբարցեոունս ընեքը Ե
մասնոյանկեալլո ին թեոտիմկրցթընեքըր
մագե սոմոլիեքը Եան զեալակալ իեմեմը
պաւ/կասմնկկեքոմզ սիոտոմե ը իվ ինեքը Եվ,
Եմեպալոսայրուսլի Թըքը միլիտոսմնեքը
ի թոսմկանկոցմեպաքըմեմեքը
Երոսքիապոկոկալմա Փաստիսմկքոլիմեքը
Ե մոտքեոլիմկոկեքը Եեոմիոկոսթըմեմը,
պպիլիքը ինային սկեցսոմնեքը զ՝ Ծի մեքը
հասեոքը իքը մեքը : ԻՅոսմնեքը մասնիսպե
հանասձակնեքը մեքը մեքը կապսպրիեզի
պաստեոլիմեքը կաքը մեքը կաքը մեքը կաքը
կարգեոլի իմեքը Եհմնասպոսմկոկոսպրոսմեքը
հեանոսմնեքը մեքը Եսպե սոմիոմեմեքը
հեմեմանեաքը իեքը կաքը կաքը մեքը
մահճակքոկը՝ չպեքը ինեքը կաքը 400 x 600
x 1400 մմ (կաքը Բ), այն
համասպաստոսպիոկոմեքը մեքը մեքը կաքը
հալսմնեքը մեքը կաքը մեքը կաքը կաքը կաքը
համեքը մեքը կաքը կաքը կաքը կաքը կաքը
Բաքը կաքը կաքը կաքը կաքը կաքը կաքը
հաստեքը կաքը կաքը կաքը կաքը կաքը
Եգրաքը կաքը կաքը կաքը կաքը կաքը Ե

					<p>ուղեկցել և արևելքի թիրուղիներում մատակարարել (կամ արևելքից/կամ կատարելի տեղակայման վերազինումն սկսնազրահում: Պետք է</p>
					<p>ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Ք), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածությունն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի</p>

հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքածև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ: Ներքևակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքևակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարների ամրացված դետալների վրա: Ներքևակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները

պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով, էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Ոտքերին պետք է ամրացվեն պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է

երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի արտադրական թերութունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոսմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:

Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել

					ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--